



Electric Automation
Automation specialists

Артикул M1K04S03M0S01

M1K04S03M0S01 ELIWELL Memory 1245.И
4 датчика без принтера

Покупка от Electric Automation Network



РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СЕРТИФИКАТ METROLÓGICAMENTE СОГЛАСНО ИТС
3701/2006 - RD 889/2006
Equipamentos, что сumprem в городе Портария nº1129/2009

**Регистратор температуры полностью рабочие под нормативным
требованиям metroológicas**

4 модели на выбор:

1245 до 4 датчиков

1240 до 4 датчиков, встроенным принтером

1285: до 8 датчиков

1280: до 8 датчиков, встроенным принтером

Без удостоверения для его установки.

Порт карточки SD стандартный;
для подключения карт памяти SD и загрузки данных. Одной карте-служит для
загрузки данных из нескольких M1000.И

Скачать SD автоматически, не нужно трогать никакие клавиши просто вставьте карту.

RS - 485 – Для подключения системы, кабельным телевидением, LCD телевизором/ModBus+

RS - 232 – Для подключения МОДЕМА GSM и передача сигналов тревоги по SMS

RS - 232 – Для подключения к ПК и загрузки данных.

Загрузка термобумаги предельно проста.

Памяти данных внутренней по нормативу **В 12830**.

Реле сигнализации и звуковой сигнал.

2 цифровых входа

Печать графики и текста.

Программное обеспечение в комплекте для создания таблиц, графики, таблицы сигналов, таблицы параметров, которые были изменены.

Pantalla графический для программирования и визуализации данных

Зонды различной длины под заказ. Регистратор поставляется в комплекте со всеми документами, metrológicos (модуль F) и датчики, подключенные и Упакованные.

Выбор модели датчика рядом с регистратора для пошива набора, утвержденный

	MEMORY 1000 с принтером (мод. 1240 и 1280)	MEMORY 1000 без принтера (мод. 1245 и 1285)
Интерфейс пользователя	Дисплей графический ЖК-дисплей ретро-подсветкой 8 клавиш поликарбоната	Дисплей графический ЖК-дисплей ретро-подсветкой 7 кнопки из поликарбоната
Аналоговые входы	До 8 аналоговых входов NTC	До 8 аналоговых входов NTC

	MEMORY 1000 с принтером (мод. 1240 и 1280)	MEMORY 1000 без принтера (мод. 1245 и 1285)
Цифровые входы	До 2 цифровых входов	До 2 цифровых входов
Цифровые выходы	1 SPDT 5(2)250Va	1 SPDT 5(2)250Va
Связь	Порт RS-485, ModBus+ Serial RS-232 для загрузки данных программное обеспечение для Microsoft® Windows ® (в комплекте) Слот для карты памяти SD для загрузки данных Serial RS-232 GSM модем	Порт RS-485, ModBus+ Serial RS-232 для загрузки данных программное обеспечение для Microsoft® Windows ® (в комплекте) Слот для карты памяти SD для загрузки данных Serial RS-232 GSM модем
Часы	настоящим	настоящим
Зуммер	настоящим	настоящим
Питания	230Va ±10% 50/60Hz	230Va ±10% 50/60Hz
Размеры	210 x 245 x 70 мм	210 x 245 x 70 мм

Характеристики

Ссылка	M1K04503M0S01
Модель	MEMORY 1245.И
Реле	1
RS485, Встроенный	Если
ИТС 3701 - 12830	Если
Зонды	до 4 NTC
RS 232	Если
Формат	Стены