



Артикул: МС 50-В 3+1

код: 5096878

тока молнии, Набор для ТТ и сетей

TNS, 255B,

Покупка от Electric Automation Network



LightningController-комплект, 4-полюсный, для использования в TN-S и TT сетей:

Полностью прекращается и готовая к подключению, состоит из:

МК 50-В в соответствии с VDE: ток молнии разрядник, Тип 1 (Класс В) согласно EN 61643-11 для интерфейса от 0 до 1 (ЛПЗ) в соответствии с концепцией зон молниезащиты на 61313-1 МЭК и VDE 0185-305 Дин.

МС 125-Б/НПЭ: Н-ЧП искровой разрядник, Тип 1 (Класс В) согласно IEC 61643 для использования в TH-систем и TT.

- ВДЕ тестовые баллы
- Соответствует директиве ВДН 2-е издание 2004
- Крышки и основания, съемные крышки
- Арест способность 125 ка 10/350 МКС
- Уровень предохранения от напряжения тока строка после текущей гасить 25 ка ipeak o
- Вкл. крышки штепсельной вилки для идентификации соединений
- Инкапсулированные, не тушить искровой промежуток: можно использовать в стандартных корпусах распределителя

Пример применения: разрядник тока молнии в соответствии с директивой ВДН 2-е издание, 2004 год для Pre-метровой зоне.

Примечание: требуется как длина развязки для защиты от перенапряжения 5 м кабеля.