



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: MCD 50-B 3+1
код: 5096879

Downloader расческа. корп. лучей,
Набор для сетей TT и TNS,

Покупка от Electric Automation Network



Комбинированный разрядник, 4-полюсный, для использования в TN-S и TT сетей.

Полностью прекращается и готовая к подключению, состоит из:

МКД 50-Б: Скоординированный разрядник тока молнии, Тип 1 (Класс В) согласно EN 61643-11 и

МКД 125-Б/НПЭ: Скоординированная Н-ЧП искровой разрядник, Тип 1 (Класс В) согласно EN 61643-11 для использования в Теннесси - и систем TT. Интерфейса от 0 до 1 в соответствии с концепцией зон молниезащиты в соответствии с МЭК 61312-1 и VDE 0185-305 (МЭК 62305).

- Арест способность 50 кА (10/350 МКС) на каждый полюс (Л-Н)
- Арест способность 125 кА (10/350 МКС) на каждый полюс (Н-П)
- Соответствует директиве ВДН 2-е издание 2004
- Уровень защиты • линия после закалки 25 кА ipeak о
- Incl. крышки штепсельной вилки для идентификации соединений
- Инкапсулированные, не тушить разрядника

Применение: Молниезащита заземления в зданиях с внешней молниезащиты классов I-IV, и в стандартных корпусах распределителя.