

Артикул: 3RA1220-4CB26-0AP0

НАГРУЗКИ ПОДАТЧИК
беспредохранительные РЕВЕРСИВНОЕ
DUTY, AC 400 V, SIZES0, 17 ... 22 A, 230
В переменного тока 50 Гц, винтовое
соединение, ТИП COORDIN. 1, IQ = 50
К.

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	фидер без предохранителей
Исполнение продукта	поворотное пусковое устройство
габаритные размеры фидера	S0
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
Степень загрязнения	3
Напряжение изоляции расчетное значение	V 690
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	m 2 000
Температура окружающей среды	
во время хранения	°C -55 ... +80
во время транспортировки	°C 70 ... -20
во время эксплуатации	°C -20 ... +70
Стойкость к шоку	12,5g
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	kV 6
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	Q
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Тип координации	2

Механический срок службы (коммутационные циклы) контактора типовое	10 000 000	
Заводской номер изделия		
входящего в объём поставки силового выключателя	3RV10 21-4CA10	
входящего в комплект поставки контактора	3RT10 26-1AP00	
входящего в комплект поставки соединительного модуля	3RA19 21-1AA00	
входящего в объём поставки монтажного комплекта RN	3RA19 23-1B	
Исполнение коммутационного контакта	электрохимический	
Исполнение защиты двигателя	биметалл	
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки	A	17 ... 22
Связь/ протокол:		
Функция продукта Коммуникация через шину	нет	
Протокол осуществляется поддержка		
протокол AS-Interface	нет	
PROFIBUS DP-протокол	нет	
протокол PROFINET	нет	
Цепь главного тока:		
Число полюсов для главной электрической цепи	3	
рабочее напряжение при AC-3 расчетное значение максимальное	V	690
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A	22
Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW	11
Частота включений на холостом ходу	1/s	15
Цепь тока управления/ управление:		
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток	
Частота питающего напряжения цепи управления 1		
расчетное значение	Hz	50
Управляющее напряжение питания 1		
при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	V	230
Вспомогательный контур:		
Расширение продукта Вспомогательный выключатель	да	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	

Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
Входы/ Выходы:	
количество цифровых входов	0
Короткое замыкание:	
Функция продукта Защита от короткого замыкания	да
Исполнение защиты при коротком замыкании	силовой выключатель
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение	kA 50
Входы/ Выходы:	
Монтажное положение	горизонтальный
Вид крепления	защелкивающееся крепление на монтажной шине 35 мм
Ширина	mm 100
Высота	mm 220
Глубина	mm 119
соблюдаемое расстояние	
при рядном монтаже сбоку	mm 0
до заземленных частей	
— спереди	mm 10
— сзади	mm 0
— сверху	mm 30
— сбоку	mm 9
до находящихся под напряжением частей	
— спереди	mm 10
— сзади	mm 9
— снизу	mm 0
— сбоку	mm 30
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
для главных контактов	
— однопроводный	1 ... 6 мм ² , 2x (1 ... 2,5 мм ²), 2x (2,5 ... 6 мм ²)
— многопроводный	1 ... 6 мм ² , 2x (1 ... 2,5 мм ²), 2x (2,5 ... 6 мм ²)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	1 ... 6 мм ² , 2x (1 ... 2,5 мм ²), 2x (2,5 ... 6 мм ²)
при проводах AWG для главных контактов	2x (14 ... 10)
Сертификат соответствия	UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:	

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval			other
			Umweltbestätigung
other			
Bestätigungen			