

Артикул: 3RA1315-8XB30-1BB4

Реверсивным контактором
КОМБИНАЦИЯ AC-3 3kW / 400 В, 3-
полюсные, SIZES00 винтовое
соединение, DC 24 V, EL. И МЕЧ.
БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Функция продукта	Реверсивный контактор
Габаритные размеры контактора	S00
Ширина	mm 90
Высота	mm 67
Глубина	mm 72
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Постоянный ток
Управляющее напряжение питания 1	
при постоянном токе	
— расчетное значение	V 24
Цепь главного тока:	
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A 7
Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW 3
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения	0

Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения	0		
Подсоединения/ клеммы:			
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	винтовой зажим		
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022		
Условия окружающей среды:			
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C -25 ... +60		
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP20		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval			
other			
Umweltbestätigung	Bestätigungen		