

Артикул: 3RA1334-8XB36-1BB4

КОНТАКТОР ЧИСЛКОМБ. К
отворотами. 15 кВт, РАЗМЕР S2, 24 В
постоянного тока, с AUX.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 X 1NO + 1NC

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Функция продукта	Реверсивный контактор
Габаритные размеры контактора	S2
Ширина	mm 120
Высота	mm 133
Глубина	mm 130
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Постоянный ток
Управляющее напряжение питания 1	
при постоянном токе	
— расчетное значение	V 24
Цепь главного тока:	
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A 32
Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW 15
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения	1

Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения	1	
Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	винтовой зажим	
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022	
Условия окружающей среды:		
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C -25 ... +60	
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP20	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		Umweltbestätigung Bestätigungen