

Артикул: 3RK1303-5CS44-3AA3

MOT. СТАРТЕР ECOFAST RSE4DI / 1BO PROFIBUS DP MECH. SWITCHING Электр. UE
ЗАЩИТА 3-PH 400 В / 4 KW 2,40 А ... 9,00 тормозную CONTACT 400 V AC / 0,75 4DI
24 V DC HAN Q4 / 2 - HAN 1NC

Покупка от Electric Automation Network

Общие технические данные:		
Исполнение продукта	поворотное пусковое устройство	
Функция продукта Коммуникация через шину	да	
Протокол осуществляется поддержка		
PROFIBUS DP-протокол	да	
протокол AS-Interface	нет	
Компонент продукта Выход для моторного тормоза	да	
Тип координации	1	
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q	
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	A	
Ширина	mm	130
Высота	mm	250
Глубина	mm	107
Цепь тока управления/ управление:		
Вид напряжения	пост. ток	
Управляющее напряжение питания		
при постоянном токе расчетное значение		
— минимально	V	20,4
— максимальное	V	28,8
Цепь главного тока:		
Исполнение защиты двигателя	электронный	
Исполнение коммутационного контакта	механический	
Исполнение защиты при коротком замыкании	предохранитель	
рабочее напряжение расчетное значение		
минимально	V	400
максимальное	V	500

Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	W	4 000		
Эксплуатационная мощность для трёхфазного двигателя при 400 В при 50 Гц	kW	0,9 ... 4		
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки				
исходное значение	A	2,4		
конечное значение	A	9		
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при 400 В расчетное значение	kA	100		
Подсоединения/ клеммы:				
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	плоский штекер			
Условия окружающей среды:				
Степень защиты IP	IP65			
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-20 ... +40		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:				
General Product Approval		Functional Safety/ Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
		sonstig	Typprüfbescheinigung/ Werkszeugnis	
other				
Umweltbestätigung		Bestätigungen		