

Артикул: 3RT1024-3BW44

КОНТАКТОР 3-РН 5,5 кВт / 400 В, 2NO + 2 НЗ, 48 В постоянного тока, 3-полюсные, типоразмер S0, MAIN CUR .: ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ MAIN CUR .: пружинные

Покупка от Electric Automation Network

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	силовой контактор
Общие технические данные:	
Габаритные размеры контактора	S0
Степень загрязнения	3
Степень защиты IP	
с лицевой стороны	IP20
для подключаемой клеммы	IP20
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
контактора типовое	10 000 000
контактора с насаженным электронным вспомогательным блоком выключателей типовое	5 000 000
контактора с насаженным вспомогательным блоком выключателей типовое	10 000 000
Условия окружающей среды:	
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	2 000 m
Температура окружающей среды	
во время эксплуатации	-25 ... +60 °C
Цепь главного тока:	
Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
Рабочий ток	
при AC-1 при 400 В	
— при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	40 А
при AC-1	

— до 690 В при температуре окружающей среды 40 °С расчетное значение	40 А
— до 690 В при температуре окружающей среды 60 °С расчетное значение	35 А
при АС-3	
— при 400 В расчетное значение	12 А
Рабочий ток	
при 1 токопроводе при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	35 А
— при 110 В расчетное значение	4,5 А
при 2 токопроводах в ряд при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	35 А
— при 110 В расчетное значение	35 А
при 3 токопроводах в ряд при DC-1	
— при 24 В расчетное значение	35 А
— при 110 В расчетное значение	35 А
Рабочий ток	
при 1 токопроводе при DC-3 при DC-5	
— при 24 В расчетное значение	20 А
— при 110 В расчетное значение	2,5 А
при 2 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5	
— при 110 В расчетное значение	15 А
— при 24 В расчетное значение	35 А
при 3 токопроводах в ряд при DC-3 при DC-5	
— при 110 В расчетное значение	35 А
— при 24 В расчетное значение	35 А
Эксплуатационная мощность	
при АС-1	
— при 400 В расчетное значение	23 kW
при АС-2 при 400 В расчетное значение	5,5 kW
при АС-3	
— при 400 В расчетное значение	5,5 kW
— при 500 В расчетное значение	7,5 kW
— при 690 В расчетное значение	7,5 kW
Мощность потерь [Вт] при АС-3 при 400 В при расчетном значении рабочего тока на проводник	0,5 W
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Постоянный ток

Управляющее напряжение питания при постоянном токе	
расчетное значение	48 V
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при постоянном токе	0,8 ... 1,1
Мощность втягивания электромагнитной катушки при постоянном токе	5,4 W
Мощность на удержание электромагнитной катушки при постоянном токе	5,4 W
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	
— включающийся без выдержки времени	2
Количество замыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	
— включающийся без выдержки времени	2
Рабочий ток при AC-12 максимальное	10 A
Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение	6 A
Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение	3 A
Рабочий ток при DC-12	
при 60 В расчетное значение	6 A
при 110 В расчетное значение	3 A
при 220 В расчетное значение	1 A
Рабочий ток при DC-13	
при 24 В расчетное значение	10 A
при 60 В расчетное значение	2 A
при 110 В расчетное значение	1 A
при 220 В расчетное значение	0,3 A
Надёжность контакта вспомогательных контактов	одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)
защита от коротких замыканий	
Исполнение плавкой вставки предохранителя	
для защиты от короткого замыкания основной цепи тока	
— при типе координации 1 необходимое	предохранитель gL/gG: 63 A
— при типе координации 2 необходимое	предохранитель gL/gG: 25 A
для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое	предохранитель gL/gG: 10 A
Монтаж/ крепление/ размеры:	

Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
последовательный монтаж	да
Высота	85 mm
Ширина	45 mm
Глубина	150 mm
соблюдаемое расстояние	
до заземленных частей	
— сбоку	6 mm
Подсоединения/клеммы:	
Исполнение электрического подключения	
для главной электрической цепи	винтовой зажим
для вспомогательных цепей и цепей управления	пружинный зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
для главных контактов	
— однопроводный	2x (1 ... 2,5 мм ²), 2x (2,5 ... 6 мм ²), макс. 2x 10 мм ²
— одножильного или многожильного	2x (1 ... 2,5 мм ²), 2x (2,5 ... 6 мм ²), макс. 2x 10 мм ²
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (1 ... 2,5 мм ²), 2x (2,5 ... 6 мм ²)
при проводах AWG для главных контактов	2x (16 ... 12), 2x (14 ... 10), 1x 8
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
для вспомогательных контактов	
— однопроводный	2x (0,25 ... 2,5 мм ²)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,25 ... 1,5 мм ²)
— тонкопроволочный без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 2,5 мм ²)
при проводах AWG для вспомогательных контактов	2x (24 ... 14)