

Артикул: 3SB1208-7JW01

КООРДИНИРОВАТЬ переключатель,
22мм, круглый, пластик, черный,
пластик переднего кольца черный, 4
Переключите ПОЗИЦИИ,
быстродействующий, с механической
блокировкой в О ПОЛОЖЕНИИ, с
прижимом, 1НО в одном направлении

Покупка от Electric Automation Network



Корпус:	
Форма передней части корпуса	круглый
Материал корпуса	пластмасса
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	джойстик
Количество позиций переключения	4
Кнопка:	
конструктивное исполнение кнопки	высокий
Цвет кнопки	черный
Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Материал переднего кольца	пластмасса
Цвет переднего кольца	черный
Общие технические данные:	
Вид напряжения	
рабочего напряжения	AC/DC
Степень защиты IP	IP65
Виброустойчивость	
согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Частота коммутации максимальное	1 000 1/h

Механический срок службы (коммутационные циклы)	
типовое	500 000
Условное обозначение	
согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
согласно DIN EN 61346-2	S
согласно DIN EN 81346-2	S
рабочее напряжение	
расчетное значение	5 ... 500 V
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	4
Количество переключающих контактов	
для вспомогательных контактов	0
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	0,8 N·m
Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
во время хранения	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры:	
Вид крепления	переднее крепление
Высота	45 mm
Ширина	45 mm
Глубина	142 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm
Монтажная высота	82 mm
Монтажная ширина	30 mm