

Артикул: 3SB3110-5AE31

26X26ММ ПЛАСТИК ПЛОЩАДЬ ПРИВОД: BKS KEY-OPER.SWITCH БЕЗ КЛЮЧА LATCHING 2 переключаемых ПОЗИЦИИ О.И. ЗАМОК NO E2, СНЯТИЕ POS. О с прижимом

Покупка от Electric Automation Network

Исполнение продукта	Отдельное устройство квадратное
Корпус:	
Количество положений управления	1
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	Переключатель с ключом
Режим работы элемента управления	с фиксацией
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	нет
Цвет	
элемента управления	серебр.
Материал элемента управления	металл
Вид разблокировки	деблокировка ключом
Количество позиций переключения	2
Положение выключателя для вынимания ключа	О
Угол коммутации	
вправо	50°
Изделие замка	BKS
Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	пластмасса
Цвет переднего кольца	черный
Фиксатор:	
Материал держателя	Пластмасса
Общие технические данные:	
Функция продукта	
Функция аварийного отключения	нет

функция аварийной остановки	нет
Степень защиты IP	IP66
Виброустойчивость	
согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Частота коммутации максимальное	1 000 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
типовое	300 000
Условное обозначение	
согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
согласно DIN EN 61346-2	S
согласно DIN EN 81346-2	S
Подсоединения/ клеммы:	
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	0,9 ... 1,1 N·m
Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6
Монтаж/ крепление/ размеры:	
Вид крепления	переднее крепление
Форма отверстия для монтажа	квадратичная
Монтажная высота	61 mm
Монтажная ширина	30 mm
Монтажная глубина	29 mm