

Артикул: 3SB3648-6BA30

ИНДИКАТОР, 22ММ, РАУНД, МЕТАЛ,
ЖЕЛТЫЙ, хрусталик,
концентрических колец, с прижимом,
casquillo, со встроенным модулем LED
AC 110V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Покупка от Electric Automation Network



Исполнение продукта	Комплектное устройство круглое
Корпус:	
Форма передней части корпуса	круглый
Материал корпуса	металл
Количество положений управления	0
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	световой сигнализатор
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	да
Цвет	
элемента управления	желтый
Форма элемента управления	концентрические кольца
Вид разблокировки	без
Количество позиций переключения	0
Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет
Фиксатор:	
Материал держателя	Металл
Коммутационный элемент/ ламповый патрон:	
Исполнение патрона	встроенный светодиод
Количество ламповых патронов	1

Количество коммутирующих элементов	0
Общие технические данные:	
Функция продукта	
Принудительное открывание	нет
Компонент продукта	
Осветительное средство	да
Степень защиты IP	IP67
Виброустойчивость	
согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Условное обозначение	
согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	H
согласно DIN EN 61346-2	P
согласно DIN EN 81346-2	P
Напряжение питания:	
Вид напряжения напряжения питания	
осветительного прибора	Переменный ток
Напряжение питания 1 осветительного прибора при переменном токе	
при 50 Гц расчетное значение	110 V
при 60 Гц расчетное значение	110 V
относительный отрицательный допуск напряжения питания	-15 %
относительный положительный допуск напряжения питания	10 %
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
для вспомогательных контактов	0
Потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания максимальное	15 mA
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1,4 ... 1,6 N·m
Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
во время эксплуатации	-25 ... +70 °C

во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3К6
Монтаж/ крепление/ размеры:	
Вид крепления	переднее крепление
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm
Монтажная высота	11 mm
Монтажная ширина	28 mm
Монтажная глубина	49 mm
Принадлежности:	
Компонент продукта держатель для 3 коммутирующих элементов	нет