

Артикул: 3TF2010-0AL2

КОНТАКТОР, РАЗМЕР 00, 3-полюсные
AC-3, 4кВт / 400В, клеммы с
винтовыми зажимами
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНТАКТ 10E
(1NO) AC РАБОТА AC 230V 50 / 60HZ

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Габаритные размеры контактора	0
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
Температура окружающей среды во время эксплуатации	55 ... -25 °C
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Цепь главного тока:	
Число полюсов для главной электрической цепи	3
Рабочий ток при AC-1 при 400 В	
при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	16 А
Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	9 А
Эксплуатационная мощность	
при AC-1 при 400 В расчетное значение	10 kW
при AC-3 при 400 В расчетное значение	4 kW
Цепь тока управления/ управление:	
Исполнение управления коммутационного привода	обычный

Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления	
1 расчетное значение	50 Hz
2 расчетное значение	60 Hz
Управляющее напряжение питания	
при переменном токе	
— при 50 Гц	
— расчетное значение	230 V
— при 60 Гц	
— расчетное значение	230 V
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	
включающийся с отставанием	0
включающийся без выдержки времени	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	
включающийся с опережением	0
включающийся без выдержки времени	1
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	
для главной электрической цепи	винтовой зажим
для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим
Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов	10 E
Данные по механике:	
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
Вид крепления последовательный монтаж	да
Ширина	45 mm
Высота	48 mm
Глубина	68 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:	

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
Baumusterbescheinigung		
Test Certificates	Shipping Approval	other
spezielle Prüfbescheinigungen		sonstig
other		
Umweltbestätigung		