

Артикул: 3ТХ4010-4А

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ БЛОК БЕЗ ПОЗИЦИИ показанием для подсоединением к контактору 1NO с отсроченным КОНТАКТЫ

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Пригодность к использованию		вспомогательный и силовой контактор
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Температура окружающей среды		
во время хранения	°C	-55 ... +80
во время эксплуатации	°C	-25 ... +55
Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое		10 000 000
Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение	V	690
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	kV	6
Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		
включающийся без выдержки времени		0
включающийся с отставанием		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		
включающийся без выдержки времени		0
включающийся с опережением		1
Рабочий ток вспомогательных контактов при AC-12		

при 24 В	A	10
при 230 В	A	10
максимальное	A	10
Рабочий ток		
вспомогательных контактов		
— при AC-14		
— при 125 В	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	5,6
— при 400 В	A	3,6
при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	2,3
Рабочий ток		
вспомогательных контактов при DC-13		
— при 24 В	A	10
— при 60 В	A	5
— при 110 В	A	1,14
— при 220 В	A	0,48
Монтаж/ крепление/ размеры:		
Вид крепления		крепление с защелкой
Ширина	mm	12
Высота	mm	70
Глубина	mm	51,5
Подсоединения/ клеммы:		
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
для вспомогательных контактов		
— тонкопроволочный		
— с обработкой концов жил		2x (0,5 ... 0,75 мм ²), 2x (1,0 ... 2,5 мм ²)
при проводах AWG для вспомогательных контактов		2x (18 ... 12)
Безопасность:		
Функция продукта принудительное размыкание согласно IEC 60947-5-1		да
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
	Werksbescheinigungen	sonstig
Shipping Approval	other	
	Bestätigungen	

