

Артикул: ЗТУ7561-1Т

ЭЛЕКТРОНИКА СОВМЕСТИМЫ Auxilary CONTACT BLOCK

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:		
Пригодность к использованию		вспомогательный и силовой контактор
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Температура окружающей среды		
во время хранения	°C	-55 ... +80
во время эксплуатации	°C	-25 ... +55
Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		
включающийся без выдержки времени		0
включающийся с отставанием		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		
включающийся без выдержки времени		0
включающийся с опережением		0
Рабочий ток		
вспомогательных контактов		
— при AC-15		
— при 24 В	А	0,3
Рабочий ток		
вспомогательных контактов при DC-13		

— при 24 В	A	0,3	
— при 60 В	A	0,3	
Монтаж/ крепление/ размеры:			
Вид крепления	крепление с защелкой		
Ширина	mm	15	
Высота	mm	70	
Глубина	mm	51,5	
Подсоединения/ клеммы:			
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим		
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных контактов			
— тонкопроволочный			
— с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 0,75 мм <sup>2</sup> ), 2x (1,0 ... 2,5 мм <sup>2</sup> )		
при проводах AWG для вспомогательных контактов	2x (18 ... 12)		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:			
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Test Certificates	Shipping Approval
	Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterbescheinigung	spezielle Prüfbescheinigungen