



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: HKF1-20
Código: 1SAM201901R1002

HKF1-20 CONT.AUX 2NA MONT.FRONT.

[Comprar en Electric Automation Network](#)



HKF1-20 Aux.-contacto 2 NO, de montaje frontal

El pedido

EAN:	4013614480614
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	148 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	36 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	50 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.195 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	4013614481420
Paquete De Nivel 1 Unidades:	10 pieza

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	45mm
Neto Del Producto De La Altura:	12.5mm
Producto De La Profundidad De La Red:	26.5mm
Peso Neto Del Producto:	0.015kg

Técnica

Tensión Nominal:	250 V
------------------	-------

Corriente de operación nominal AC-15 (I _e):	(24 V) 6 (240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 (690 V) 1
Corriente de operación nominal DC-13 (I _e):	(24 V) 2 (125 V) 0,55 UN (250 V) 0,27 UN (440 V) DE 0,15 (600 V) DE 0,15
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U _{imp}):	Circuito auxiliar, 6 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U _{yo}):	250 V
La Conexión De La Capacidad Del Circuito Auxiliar:	Rígido de 1/2x 1 ... 1,5 mm ² Flexible con Ferrule 1/2x 0.75 ... 1,5 mm ² Flexible con Aislamiento Ferrule 1/2x 0.75 ... 1,5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 1,5 mm ²
Par De Apriete:	Circuito auxiliar 0.8 ... 1.2 N·m
Extracción De Alambre De Longitud:	Circuito auxiliar de 8 mm
Se recomienda El Controlador De Tornillo:	Pozidriv 2 M3
Número de Contactos Auxiliares NO:	2
Número de Contactos Auxiliares NC:	0
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nombre De Producto:	Contacto Auxiliar
Adecuado Para:	MS116 MS132 MO132
Adecuado para la Clase de Producto:	Manual Del Motor De Arranque

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

Técnicos de la UL/CSA

La máxima Tensión de Funcionamiento UL/CSA:	Circuito Principal De 250 V
La conexión de la Capacidad del Circuito Auxiliar UL/CSA:	Cadena 1/2x 16 ... 14 AWG Flexible de 1/2x 16 ... 14 AWG
Par de apriete UL/CSA:	Circuito auxiliar, 7 in·lb
Contacto con Clasificación de UL/CSA:	B300 R300

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

ABS Certificado:	1SAA963001-0101
BV Certificado:	1SAA963000-0202
CB Certificado:	1SAA963003-2001
CCC Certificado:	1SAA963002-3804
cUL Certificado:	cUL_E137861
Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125 1SAD938503-0183 1SAD938515-0060
DNV Certificado:	1SAA963001-0302
GL Certificado:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
Certificado GOST:	1SAA937000-2703
LR Certificado:	1SAA963000-0504 1SAA963001-0501
RINA Certificado:	1SAA963000-0801
RoHS Información:	1SAA963001-4407
Certificado UL:	UL_E137861

Clasificaciones

eClass:	7.0 27379201
---------	--------------