



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: AF45-40-00RT  
Código: 1SBL337210R7000

AF45-40-00RT CONT. 4P  
BOB.100-250VAC/DC

[Comprar en Electric Automation Network](#)



AF45 de 4 polos contactores se utilizan principalmente para el control de no inductivas o ligeramente inductivas cargas (es decir, la resistencia de los hornos...) y en general para el control de circuitos de potencia de hasta 690 V AC 440 V DC. Los contactores también puede ser utilizado para muchas otras aplicaciones de iluminación... El AF... contactores están equipados con una bobina electrónica de interfaz que acepta un amplio rango del voltaje de control, en CA 50/60 Hz o CC suministros. El mismo contactor puede aceptar diferentes tensiones de alimentación de acuerdo a los diferentes países donde el equipo eléctrico que se va a instalar o algunas fluctuaciones en la tensión de control debido a que el suministro local o de red. El AF... contactores también son totalmente adecuados para el funcionamiento en AC o DC circuito de control responsable de interrupciones de voltaje o caída de tensión de los riesgos. Ventajas: - Amplio rango de tensión, por ejemplo, 100 ... 250 V AC y DC - Puede manejar grandes variaciones de tensión - Reducción del consumo de energía - Muy distinta de cierre y apertura - sin Ruido - Puede soportar la tensión de interrupciones o caídas de tensión en la alimentación de control ( $\leq 20$  ms). El AF... de la serie de 4 polos contactores son del tipo de bloque de diseño. - Polos principales y auxiliares bloques de contactos: 4 N. O. polos principales, frontal y lateral add-on de contactos auxiliares bloques del circuito de Control: AC o DC operado - Accesorios: una amplia gama de accesorios está disponible.

El pedido

EAN:	3471522245403
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85369085

## Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	92mm
Producto De La Profundidad De La Red:	119.5mm
Neto Del Producto De La Altura:	110mm
Peso Neto Del Producto:	1.420kg

## Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	142 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	190 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	136 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	1.42 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	3471522245403
Nivel De Paquete De 2 Unidades:	8 pieza
Nivel De Paquete De 3 Unidades:	84 pieza

## Técnica

Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo
-------------------	------------------------

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

EAC Certificado:	EAC_RU C-FR ME77 B01010
Certificado GOST:	GOST_POCCFRME77B07175

## Clasificaciones

ETIM 5:	EC000066 - Imán contactor de la CA de conmutación
UNSPSC:	39121529