



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OT800E04P
Código: 1SCA022719R2110

Interruptor seccionador OT800E04P

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Incluyendo un negro EN-FUERA de mango de plástico y eje estándar. El mango es IP65 protegidas, candado en la posición de salida y con enclavamiento de puerta en la posición. El eje es ajustable para un rango de profundidades de instalación.

El pedido

EAN:	6417019230818
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	331mm
Neto Del Producto De La Altura:	250mm
Producto De La Profundidad De La Red:	140mm
Peso Neto Del Producto:	7.5kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	260 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	152 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	335 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	7.5 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019230818

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2006-06-01
--------------	---

Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	$q = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 800
Corriente Térmica Convencional (I_{el}):	Totalmente Cerrado De 800
Dieléctrica Tensión De Prueba:	10000 V
Seccionador De Puesta A Tierra Tipo:	Ningún Otro Tipo De
Tipo De Mango:	Pistola
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Incluye:	Manejar y Eje
Tipo De Montaje:	Normal
Número de Polos:	4
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en el extremo del interruptor
Modo De Operación:	Frente Operado
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 40 W
Producto Principal Tipo:	OT800
Nombre De Producto:	Interruptor-seccionador
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	1000 V
Corriente de operación nominal AC-21A (I_e):	(690 V) 800 (500 V) 800 (380 ... 415 V) 800
Corriente de operación nominal AC-21B (I_e):	(690 V) 800 (500 V) 800 (380 ... 415 V) 800
Corriente de operación nominal AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 800 (500 V) 800 (690 V) 800
Corriente de operación nominal AC-22B (I_e):	(690 V) 800 (500 V) 800 (415 V) 800
Corriente de operación nominal AC-23A (I_e):	(500 V) 800 (690 V) 800 (380 ... 415 V) 800
Corriente de operación nominal AC-23B (I_e):	(690 V) 800 (500 V) 800 (380 ... 415 V) 800

De operación nominal de Alimentación AC-23A (P_e):	(690 V) 800 kW (500 V) 560 kW (400 ... 415 V) 450 kW (400 V) 450 kW (220 ... 240 V) 250 kW
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cW}):	para 1 s 20000 Una
Funciones Especiales:	No
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Lug terminals
El Ancho De Terminal:	39 mm
Par De Apriete:	Alambre de Abrazadera de 50 ... 75 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

BV Certificado:	1SCC301103D0201
Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC301020C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC301141D0201
RoHS Información:	1SCC301149D0202

Clasificaciones

E-nummer:	3171227
ETIM 5:	EC000216 - Interruptor-seccionador
Objeto Código De Clasificación:	Q