Referencia: OTM315E4CM230C
Código: 1SCA022847R2870

Int. Conmutador Motor
OTM315E4CM230C

Comprar en Electric Automation Network

Incluyendo un identificador para la operación manual, kit de perno con tuerca y arandelas para todos los terminales y conectores macho para circuitos de control. Incluye un clip de almacenamiento para el mango y fusibles de repuesto.

El pedido

EAN:	6417019297965
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	367mm
Neto Del Producto De La Altura:	185mm
Producto De La Profundidad De La Red:	235mm
Peso Neto Del Producto:	12.5kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	255 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	243 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	460 mm

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	11.44 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019297965

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4

Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	q = 40 °C 315 Un
Corriente Térmica Convencional (I_{el}):	Completamente Cerrado 315 Un
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Número de Polos:	4
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en el extremo del interruptor
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	6.5 W
Producto Principal Tipo:	OTM315_CM
Nombre De Producto:	MOTORIZADO C/S INTERRUPTOR DE
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	1000 V
Corriente de operación nominal AC-21A (I_e):	(500 V) 315 UN (690 V) 315 UN
Corriente de operación nominal AC-22A (I_e):	(500 V) 315 UN (690 V) 315 UN
Corriente de operación nominal AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 315 UN (500 V) 315 UN (690 V) 315 UN
De operación nominal de Alimentación AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 100 kW (400 V) 160 kW (500 V) 220 kW (690 V) de 315 kW
Tensión Nominal:	1000 V
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	1 s 15 kiloampere rms

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC303003C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC303013D0202
RoHS Información:	1SCC303036D0202

Clasificaciones

ETIM 5:	EC000216 - Interruptor-seccionador
Objeto Código De Clasificación:	Q