



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OS800
Código: 1SCA100861R1001

OS800B03N3P

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Incluyendo terminal de tornillo kit, un negro de encendido-APAGADO EN el mango de plástico y eje estándar. El mango es IP65 protegidas, de candado en la posición de salida y con enclavamiento de puerta en la posición. El eje es ajustable en un rango de profundidades de instalación.

El pedido

EAN:	6417019358031
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	343mm
Neto Del Producto De La Altura:	306mm
Producto De La Profundidad De La Red:	233mm
Peso Neto Del Producto:	13.5kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	328 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	260 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	365 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	13.5 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019358031

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de que 2006-05-01
--------------	---

Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	q = 40 °C 800
Corriente Térmica Convencional (I_{el}):	Totalmente Cerrado Y Un 720
Tamaño Del Fusible:	C1-C3
Fusible Del Sistema:	Estándar Británico
Tipo De Fusible:	BS
Tipo De Mango:	Pistola De Manejar
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Incluye:	Manejar y Eje
Tipo De Montaje:	Normal
Número de Polos:	3
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en el extremo del interruptor
Modo De Operación:	Frente Operado
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 75 W
Producto Principal Tipo:	OS800
Nombre De Producto:	Interruptor de fusible
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	1000 V
Corriente de operación nominal AC-21A (I_e):	(500 V) 800 (690 V) 800 (380 ... 415 V) 800
Corriente de operación nominal AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 800 (500 V) 800 (690 V) 800
Corriente de operación nominal AC-23A (I_e):	(690 V) 800 (380 ... 415 V) 800 (500 V) 800
De operación nominal de Alimentación AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 250 kW (400 V) 450 kW (415 V) 450 kW (500 V) 560 kW (690 V) 710 kW
Tensión Nominal:	690 V CA
Funciones Especiales:	Desmontable Neutral

Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Lug terminals
El Ancho De Terminal:	39 mm
Par De Apriete:	acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC311013C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC311113D0201
RoHS Información:	1SCC311108D0202

Clasificaciones

ETIM 5:	EC001040 - interruptor-seccionador Fusible
Objeto Código De Clasificación:	Q