



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: OS1250D03K
Código: 1SCA108718R1001

Interruptor fusible OS1250D03K

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Incluyendo terminal de tornillo kit, un negro de Prueba-FUERA DE mango de plástico y eje estándar. El mango es de candado en la posición de salida.

El pedido

EAN:	6417019419466
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365080

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	429mm
Neto Del Producto De La Altura:	356mm
Producto De La Profundidad De La Red:	294mm
Peso Neto Del Producto:	45kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	440 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	565 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	700 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	54 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	6417019419466

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q4
--------------	--

Información Adicional

Libre convencional Térmica del aire de Corriente (I_{th}):	q = 40 °C 1250 a
Corriente Térmica Convencional (I_{el}):	Completamente Cerrado 1250 A
Tamaño Del Fusible:	4,4 un
Fusible Del Sistema:	DIN
Tipo De Fusible:	DIN
Tipo De Mango:	Directo De La Manija
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Incluye:	Manejar y Eje
Tipo De Montaje:	Normal
Número de Polos:	3
Mecanismo De Operación:	Mecanismo en el extremo del interruptor
Modo De Operación:	Frente Operado
Orden De Varios:	1 pieza
Grado De Contaminación:	3
La posición de los Terminales de Línea:	Parte Superior En La Parte Inferior De
La Pérdida De Potencia:	75 W
Producto Principal Tipo:	OS1250
Nombre De Producto:	Interruptor de fusible
Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U_{imp}):	12 kV
Tensión Nominal De Aislamiento (U_{yo}):	1000 V
Corriente de operación nominal AC-21A (I_e):	(500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Corriente de operación nominal AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Corriente de operación nominal AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 1000 (500 V) 1000 (690 V) 1000
De operación nominal de Alimentación AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) de 315 kW (400 V) 560 kW (415 V) 560 kW (500 V) 710 kW (690 V) 1000 kW
Tensión Nominal:	690 V CA
Nominal de Corta duración Corriente asignada (I_{cw}):	para 1 s 40 kiloampere rms
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Lug terminals

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SCC311013C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SCC311127D0202

Clasificaciones

ETIM 5:	EC001040 - interruptor-seccionador Fusible
Objeto Código De Clasificación:	Q