



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: KTR1-1003
Código: 1SFA616950R1003

TRAFO CON PORTALAMPARAS

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Modular Transformador de Bloque para Modular la Luz Piloto - Tensión Primaria:
380-420 V AC - Tensión Secundaria: 6 V AC

El pedido

EAN:	7320500204245
Cantidad De Orden Mínima:	10 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85369001

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.050m
Neto Del Producto De La Altura:	0.030m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.035m
Peso Neto Del Producto:	0.096kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.1 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.03 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.1 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.096 kg

Nivel De Paquete De 2 Unidades:	1
---------------------------------	---

Ambiental

RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y la enmienda después de 2007 Q4
--------------	--

Información Adicional

Tipo De Accesorio:	Transformador y el diodo bloquea
El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
Tensión Primaria:	380-420 V AC
Producto Principal Tipo:	KTR1
Nombre De Producto:	Transformador de bloque
Gama De Productos:	Gama Modular
Tipo De Producto:	KTR
El Voltaje Secundario:	6 V AC
Adecuado Para:	ML1
Parte Superior Del Texto Del Botón:	TRANSFORMATOR 380-420V AUF 6VAC IP00 MIT FASSUNG BA9S

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	1SFC151003C0201
Declaración de Conformidad - CE:	1SFA1-3
RoHS Información:	1SFC151014D0201

Clasificaciones

E-nummer:	3706722
ETIM 4:	EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control
ETIM 5:	EC002024 - Accesorios para dispositivos de circuito de control
Objeto Código De Clasificación:	B
UNSPSC:	39120000