



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: AF750-30-11  
Código: 1SFL637001R7111

AF750-30-11 CONT. 3P 750A BOB.  
200-500V

[Comprar en Electric Automation Network](#)



3-fase de Contactor adecuado para diversas aplicaciones tales como el arranque del Motor, el Aislamiento, el By-pass y de Distribución de la aplicación hasta un máximo de 1000 V. Operados con control de ancho rango de tensión de 250 a 500 V, AC/DC

El pedido

EAN:	7320500254851
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85364900

## Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	210.0mm
Producto De La Profundidad De La Red:	242.0mm
Neto Del Producto De La Altura:	283.0mm
Peso Neto Del Producto:	15.000kg

## Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	290 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	270 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	350 mm

Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	15 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	7320500254851

## Técnica

Número de Contactos Principales NO:	3
Número de Contactos NC:	0
Número de Contactos Auxiliares NO:	1
Número de Contactos Auxiliares NC:	1
Tensión Nominal:	Circuito Principal A 1000 V
Frecuencia nominal (f):	Circuito Principal 50/60 Hz
Libre convencional Térmica del aire de Corriente ( $I_{th}$ ):	acc. IEC 60947-4-1, Abrir los Contactores $q = 40\text{ °C}$ 1050 Un
Corriente de operación nominal AC-1 ( $I_e$ ):	(690 V) 55 °C 875 UN (690 V) 40 °C 1050 UN (1000 V) 40 °C 1000 (1000 V) 55 °C 875 UN (690 V) 70 °C 720 UN (1000 V) 70 °C 720 UN
Corriente de operación nominal AC-3 ( $I_e$ ):	(1000 V) 55 °C 300 (220 / 230 / 240 V) 55 °C 750 (415 V) 55 °C 750 (690 V) 55 °C 650 (440 V) 55 °C 750 (380 / 400 V) 55 °C 750 (500 V) 55 °C 750
De operación nominal de Alimentación AC-3 ( $P_e$ ):	(500 V) 520 kW (220 / 230 / 240 V) 220 kW (690 V) 600 kW (380 / 400 V) 400 kW (440 V) 450 kW (415 V) 425 kW
Nominal Capacidad de interrupción AC-3 acc. IEC 60947-4-1:	8 x $I_e$ AC-3
Nominal Capacidad de AC-3 acc. IEC 60947-4-1:	10 x $I_e$ AC-3
Corto-Circuito De Dispositivos De Protección:	gG Tipo de Fusibles 1000
Nominal de Corta duración Corriente asignada ( $I_{cw}$ ):	a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de Frío, de 30 s 4500 a a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de Frío, de 10 s 6400 Un a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 15 min 1300 a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 1 s 7000 a 40 °C temperatura Ambiente, en el Aire Libre, de un Estado Frío 1 min 3500
Máxima Capacidad De Ruptura:	cos phi=0.45 (cos phi=0.35 para $I_e > 100$ ) a 440 V 7500 Un cos phi=0.45 (cos phi=0.35 para $I_e > 100$ ) a 690 V 7000
Eléctrica Máxima Frecuencia De Conmutación:	AC-3 300 ciclos por hora AC-1 300 ciclos por hora AC-2 / AC-4 60 ciclos por hora

Corriente de operación nominal DC-1 ( $I_e$ ):	(850 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (600 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (110 V) 1-Polo, 40 °C 1050 Un (110 V) 2 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (220 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un
Corriente de operación nominal DC-3 ( $I_e$ ):	(850 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (600 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (110 V) 1-Polo, 40 °C 1050 Un (110 V) 2 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (220 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un
Corriente de operación nominal DC-5 ( $I_e$ ):	(850 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (600 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (110 V) 1-Polo, 40 °C 1050 Un (110 V) 2 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un (220 V) 3 Polos en Serie, 40 °C 1050 Un
Tensión Nominal De Aislamiento ( $U_{yo}$ ):	acc. UL/CSA 600 V acc. IEC 60947-4-1 y VDE 0110 (Gr. C) 1000 V
Nominal Soportada De Impulso De Tensión ( $U_{imp}$ ):	Circuito principal de 8 kV
La Durabilidad Mecánica:	3 millones de
Mecánica Máxima Frecuencia De Conmutación:	300 ciclos por hora
Bobina De Límites De Funcionamiento:	(acc. IEC 60947-4-1)0,85 x $U_c$ Min. ... 1.1 x $U_c$ Máx. ( $\theta \leq 70$ °C) °C
Nominal Del Circuito De Control De Tensión ( $U_c$ ):	60 Hz 250 ... 500 V 50 Hz 250 ... 500 V La Operación de DC 250 ... 500 V
Consumo De Bobina:	Pull-in en el máximo. Nominal Del Circuito De Control De Tensión De 60 Hz 985 V· La celebración en Max. Nominal del Circuito de Control de Tensión DC 7.5 V· La celebración en Max. Nominal Del Circuito De Control De Tensión De 50 Hz 12 V· Pull-in en el máximo. Nominal del Circuito de Control de Tensión DC 910 V· Pull-in en el máximo. Nominal Del Circuito De Control De Tensión De 50 Hz 985 V· La celebración en Max. Nominal Del Circuito De Control De Tensión De 60 Hz 12 V·
Operan Tiempo:	Entre la Energización de la Bobina y de NO Contacto de Cierre 50 ... 120 ms Entre la Bobina De corriente y de NO Contacto de Apertura 53 ... 73 ms Entre la Bobina De corriente y NC Contacto de Cierre 50 ... 70 ms Entre la Energización de la Bobina y el Contacto NC de Apertura de 45 ... 115 ms
La Conexión De La Capacidad Del Circuito Principal:	Rígido Al-Cable de 300 mm <sup>2</sup> Barra de 52 mm Rígido Cu-Cable de 300 mm <sup>2</sup>
La Conexión De La Capacidad Del Circuito Auxiliar:	Sólido 2x1...4 mm <sup>2</sup> Flexible con Aislamiento Virola de 2x0.75...2,5 mm <sup>2</sup> Cadena 2x1...4 mm <sup>2</sup> Flexible 2x0.75...2,5 mm <sup>2</sup> Flexible con Virola de 2x0.75...2,5 mm <sup>2</sup>
Grado de Protección:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 IP20 Terminales de Bobina acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Principales Terminales IP00

Tipo De Terminal:	Circuito Principal: Bares
-------------------	---------------------------

## Ambiental

Temperatura Del Aire Ambiente:	Cerca de Contactor Equipado con Térmica O/L Relé (0.85 ... 1.1 Uc) -25...+50 °C Cerca de Contactor sin Térmicos O/L Relé (0.85 ... 1.1 Uc) -40...+70 °C Cerca de Contactor para el Almacenamiento -40...+70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento Admisible:	3000 m
Resistencia a los Golpes acc. IEC 60068-2-27:	Choque Dirección: 5 g Choque Dirección: C2 5 g Choque Dirección: C1 5 g Choque Dirección: B2 5 g Choque Dirección: B1 5 g
RoHS Estado:	Planeado seguir Directiva europea 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y de enmienda después de 2009 Q2

## Técnicos de la UL/CSA

La máxima Tensión de Funcionamiento UL/CSA:	Circuito Principal De 600 V
El Uso General de Clasificación de UL/CSA:	(600 V AC) 900
Caballos de fuerza de Clasificación de UL/CSA:	(208 V AC) trifásico de 250 Hp (440 ... 480 V CA) trifásico de 600 Hp (550 ... 600 V CA) trifásica De 700 Hp (220 ... 240 V CA) trifásico de 300 Hp (200 V CA) trifásico de 250 Hp

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

BV Certificado:	11727/C0 BV
CB Certificado:	SE-69481
CCC Certificado:	CQC_2007010304256684
CSA Certificado:	306712-1
Declaración de Conformidad - CE:	1SFA1-65
DNV Certificado:	DNV_E-10966
GL Certificado:	GL_42988-02HH
LOVAG Certificado:	SE-0151293
LR Certificado:	LR_13_20009
RINA Certificado:	ELE060313XG/002
RoHS Información:	1SFC101034D0203

## Clasificaciones

E-nummer:	3228366
-----------	---------

ETIM 5:	EC000066 - Imán contactor de la CA de conmutación
UNSPSC:	39121529