



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: CR-M220DC2  
Código: 1SVR405611R9000

Relés enchufables CR-M220DC2

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El CR-M220DC2 enchufable de interfaz de relé es de la CR-M (miniatura) relé de gama. Este relé opera con 220 V DC nominal de control de la tensión de alimentación y tiene un 2 a/c (SPDT) de salida con contactos valorado en 250 V / 12 A. El relé tiene un sistema integrado de azul botón de prueba para accionamiento manual y cierre de los contactos de salida. Estándar de sockets, la lógica de sockets, conectable módulos de función, el titular y el marcador están disponibles como accesorios.

El pedido

EAN:	4013614497421
Cantidad De Orden Mínima:	10 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85364900

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	21.2mm
Neto Del Producto De La Altura:	35.6mm
Producto De La Profundidad De La Red:	27.5mm
Peso Neto Del Producto:	0.033kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	10 pieza
------------------------------	----------

Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	114 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	61 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	50 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.35 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	4013614375606

## Técnica

Función:	Enchufable en miniatura de la interfaz de relé CR-M
Sub-Función:	Relé w/o en LED
Salida:	2 c/s de dos vías (SPDT) contacto
Señal De Salida:	250 V / 12 UN
Clasificados De Control De La Tensión De Alimentación (U <sub>s</sub> ):	220 V DC

## Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2011/65/CE
--------------	--

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

CCC Certificado:	CCC_2014010303720193
CSA Certificado:	CSA_2735700
cUR Certificado:	cUR_E244330
Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificado:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
Certificado GOST:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
RMRS Certificado:	RMRS_12.04008.250
RoHS Información:	1SAA981040-4404
UR Certificado:	UR_E244330
El Certificado VDE:	VDE_40040327

## Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	K
ETIM 4:	EC001437 de Conmutación de relé
ETIM 5:	EC001437 de Conmutación de relé
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601