Electric Automation
Automation specialists

Referencia: CM-UFD.M31
Código: 1SVR560730R3401

CM-UFD.M31 RELE CONTROL FRECUENCIA RED

Comprar en Electric Automation Network

CM-UFD.M31 Cuadrícula de alimentación relé de monitoreo de 3c/s,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC acc. VDE-AR-N 4105, BDEW

El pedido

EAN:	4013614492914
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85364900

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	108mm
Neto Del Producto De La Altura:	90mm
Producto De La Profundidad De La Red:	67mm
Peso Neto Del Producto:	0.304kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	121 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	99 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	71 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0,36 kg

Técnica

Función:	10 minutos valor promedio de monitoreo Interrumpe neutral de monitoreo De sobre y subtensión de monitoreo De sobre y subfrecuencia monitoreo ROCOF de monitoreo Vector de desplazamiento de detección de
Normas:	IEC/EN 60255-1 IEC/EN 60255-27 EN 50178
Rango De Medición:	0 ... 540 V AC
Clasificados De Control De La Tensión De Alimentación (U_S):	24 ... 240 V AC/DC
Salida:	3 c/s de dos vías (SPDT) contacto
Tipo De Terminal:	Terminales De Tornillo

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2011/65/CE

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE:	1SAD938502-0210
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01825
RoHS Información:	1SAA981064-4403
Certificado TÜV:	TUEV_BDEW_CM-UFD_M31 TUEV_VDE_engl TUEV_VDE_dt

Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	B
ETIM 4:	EC001438 - relé de monitoreo de Voltaje
ETIM 5:	EC001438 - relé de monitoreo de Voltaje
eClass:	7.0 27371801