



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: F404A63/0.03
Código: 2CCF544110E0630

SMISLINE-I.Dif.F404A63/0.03

[Comprar en Electric Automation Network](#)



F404A63/0.03 3PN,63A,30mA SMISLINE

El pedido

EAN:	7612270104291
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85363020

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	91mm
Neto Del Producto De La Altura:	97mm
Neto Del Producto De La Longitud:	72 mm
Producto De La Profundidad De La Red:	72mm
Peso Neto Del Producto:	0.43kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	101 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	89 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	76 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.49 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	7612270104291

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

Información Adicional

El IIT de Estado de la Publicación:	Nivel 0 - Información habilitado
La Pérdida De Potencia:	4.4 W
Producto Principal Tipo:	F404
Nombre De Producto:	F404
Corriente De Operación Nominal (I_e):	63 Un
Tensión Nominal:	230 / 400 V AC
Nominal De Corriente Residual:	0.03 AMPx
Tensión Nominal (U_r):	230 / 400 V
Normas:	EN 61008-1

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2CCC451059C0202
Declaración de Conformidad - CE:	2CCY451110D0601
RoHS Información:	2CCC451021D0201

Clasificaciones

ETIM 4:	EC002297 Residual interruptor de circuito de corriente (RCCB) módulo de
ETIM 5:	EC002297 Residual interruptor de circuito de corriente (RCCB) módulo de
Objeto Código De Clasificación:	FB