



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: S803B-B32
Código: 2CCS813001R0325

Int.aut. S803B-B32 3p 32A B 16kA

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El S803B-B32 es un 3-polo de Alto Rendimiento interruptor de Circuito con B-característica, con la jaula de la terminal y una corriente nominal de 32 A. es una limitación de la corriente de dispositivo con un máximo de capacidad de ruptura de 16kA 230/400V. Puede ser utilizado para tensiones de hasta 230/400V. Tiene dos diferentes mecanismos de disparo, la térmica mecanismo de disparo para protección contra sobrecargas y la electromecánico mecanismo de disparo para la protección de cortocircuito. El S803B-B32 cumple con la norma IEC/EN 60947-2 y EN 60898-1 y permite el uso residencial, comercial e industrial. Tiene numerosas de las aprobaciones, por lo tanto puede ser utilizado en todo el mundo. La amplia gama de accesorios hace que el uso de S803B-B32 más cómodo. Debido a la rápida extinción del arco de S803B-B32 su aplicación será segura.

El pedido

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN: | 7612271416515 |
| Cantidad De Orden Mínima: | 1 pieza |
| Arancel De Aduanas Número: | 85362020 |

Dimensiones

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Neto Del Producto Anchura: | 81mm |
| Producto De La Profundidad De La Red: | 82.5mm |
| Neto Del Producto De La Altura: | 95mm |
| Peso Neto Del Producto: | 0.74kg |

Información Del Envase

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Paquete De Nivel 1 Unidades: | 1 pieza |
| Paquete De Nivel 1 De Ancho De: | 105 mm |
| Paquete De Nivel 1 Longitud: | 86 mm |
| Paquete De Nivel 1 Altura: | 99 mm |
| Paquete De Nivel 1 Peso Bruto: | 0.77 kg |
| Paquete de Nivel 1 EAN: | 7612271416515 |
| Nivel De Paquete De 2 Unidades: | 1 pieza |
| Paquete De Nivel 2 Altura: | 0.92 mm |
| Paquete De Nivel 2 Peso Bruto: | 0.77 kg |

Ambiental

| | |
|--------------------------------|--|
| Temperatura Del Aire Ambiente: | Operación -25 ... +60 °C De Almacenamiento -40 ... +70 °C |
| RoHS Estado: | Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda |

Técnica

| | |
|---|--|
| Normas: | IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 |
| Número de Polos: | 3 |
| Disparo Característica: | B |
| Corriente Nominal (I _n): | 32 |
| Tensión Nominal: | 230/400 V AC 75 V DC |
| La Pérdida De Potencia: | en las Condiciones de Operación nominales por Polo 3.2 W |
| Tensión Nominal De Aislamiento (U _{yo}): | 440 V AC |
| Frecuencia nominal (f): | 50 / 60 Hz |
| Nominal De Cortocircuito Capacidad De (I _{cn}): | 10 kA |
| Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura (I _{cu}): | (230 / 400 V AC) 16 kA |
| De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad (I _{cs}): | (230 / 400 V AC) 10 kA |
| Categoría De Sobretensión: | III |
| Grado De Contaminación: | 3 |
| Nominal Soportada De Impulso De Tensión (U _{imp}): | 4 kV |
| Material De La Carcasa: | Aislamiento del grupo I, RAL 7035 |
| En Contacto Con La Indicación De Posición: | ON / OFF / VIAJE |

| | |
|---|---|
| Grado de Protección: | acc. IEC 60529 IP20 |
| Observaciones: | Conexión de la parte superior e inferior La conexión con CU sólo IP40 en caja con tapa Jaula terminal con tornillo captlle |
| Tipo De Terminal: | Terminales De Tornillo |
| La Conexión De Capacidad: | Flexible de 1 ... 50 mm ² Flexible Trenzado 1 ...70 mm ² |
| Par De Apriete: | 3.5 N·m |
| Se Recomienda El Controlador De Tornillo: | Pozidriv 2 |
| Montaje en Carril DIN: | TH35-15 (35 x 15 mm Riel de Montaje) acc. IEC 60715 TH35-7,5 (en 35 x 7,5 mm Riel de Montaje) acc. IEC 60715 |
| Posición De Montaje: | Cualquier |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Declaración de Conformidad - CE: | 2CCC413016D060 |
| RoHS Información: | 2CCC413008D0204 |

Clasificaciones

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ETIM 4: | EC000042 - disyuntor Miniatura (MCB) |
| ETIM 5: | EC000042 - disyuntor Miniatura (MCB) |
| Objeto Código De Clasificación: | F |