



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: S803S-UCK125  
Código: 2CCS863001R1647

Int.aut. S803S-UCK125 3p 125A UCK  
50kA

[Comprar en Electric Automation Network](#)



S803S-UCK125 de Alto Rendimiento Disyuntor Miniatura de 3 Polos K Característico 125A 36kA 250VDC

El pedido

EAN:	7612271203672
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85362020

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	81mm
Producto De La Profundidad De La Red:	82.5mm
Neto Del Producto De La Altura:	95mm
Peso Neto Del Producto:	0.74kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	105 mm
Paquete De Nivel 1 Longitud:	86 mm
Paquete De Nivel 1 Altura:	99 mm
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.77 kg

Paquete de Nivel 1 EAN:	7612271203672
Nivel De Paquete De 2 Unidades:	1

## Ambiental

Temperatura Del Aire Ambiente:	Operación -25 ... +60 °C De Almacenamiento -40 ... +70 °C
RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda

## Técnica

Normas:	IEC/EN 60947-2
Número de Polos:	3
Disparo Característica:	UC-K
Corriente Nominal ( $I_n$ ):	125
Tensión Nominal:	750 V DC
La Pérdida De Potencia:	28.2 W
Nominal Máxima De Cortocircuito Capacidad De Ruptura ( $I_{cu}$ ):	(750 V DC) 50 kA
De Servicio Nominal De Corte En Cortocircuito Capacidad ( $I_{cs}$ ):	(750 V DC) 50 kA
En Contacto Con La Indicación De Posición:	ON / OFF / VIAJE
La Conexión De Capacidad:	Flexible de 1 ... 50 mm <sup>2</sup> Flexible Trenzado 1 ...70 mm <sup>2</sup>

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE:	2CCC413016D0601
RoHS Información:	2CCC413008D0201

## Clasificaciones

ETIM 4:	EC000042 - disyuntor Miniatura (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - disyuntor Miniatura (MCB)
Objeto Código De Clasificación:	F