



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: DDA802A-100/0,3
Código: 2CSB802101R3000

DDA802A-100/0,3 2p 100A A 300mA

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El RCD Bloque DDA800 de la serie asegura la protección de las personas y de las instalaciones contra de la corriente de falla a tierra. Una gran oferta para el estándar de forma instantánea y selectiva de CA y Un tipo se completa con algunas configuraciones para aplicaciones especiales. Este producto es adecuado para el montaje con Interruptores magnetotérmicos y diferenciales S800 serie de hasta 100A.

El pedido

EAN:	8012542545033
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85363030

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.134m
Neto Del Producto De La Altura:	0.108m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.076m
Peso Neto Del Producto:	0.300kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
------------------------------	---------

Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.115 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.094 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.136 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0,4 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8012542545033

Técnica

Normas:	IEC EN 60947-2 Ann. B
Característica De Funcionamiento:	Instantánea
Tipo de Corriente Residual:	Un tipo
Nominal De Corriente Residual:	300 mA
Corriente Nominal (I_n):	100 Un
Número de Polos:	2
La Pérdida De Potencia:	7 W

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE:	ITSCE136DDA800
RoHS Información:	2CSC427002K0201

Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	Q
ETIM 4:	EC002297 Residual interruptor de circuito de corriente (RCCB) módulo de
ETIM 5:	EC002297 Residual interruptor de circuito de corriente (RCCB) módulo de