



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: RD3P
Código: 2CSJ203001R0002

PROT. DIF. RD3P PREALARM+LED
230-400V

[Comprar en Electric Automation Network](#)



El RD3 serie de electrónica de corriente residual relés proporciona corriente residual de protección y las funciones de supervisión. Este dispositivo puede ser utilizado en conjunción con todos los Interruptores de la S200 serie y Tmax rango de caja moldeada dispositivos de hasta T5, para las instalaciones industriales.

El pedido

EAN:	8012542733836
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85364190

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.058m
Neto Del Producto De La Altura:	0.085m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.058m
Peso Neto Del Producto:	0.223kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.091 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.09 m

Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.092 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0.307 kg
Paquete de Nivel 1 EAN:	8012542733836

Técnica

Normas:	IEC EN 60947-2 Ann M
Tipo De Montaje:	En riel DIN
Tensión Nominal:	230 ... 400 V AC
Dimensiones:	3 módulos
La Pérdida De Potencia:	en las Condiciones de Operación nominales por Polo 3.6 W

Ambiental

RoHS Estado:	Siguientes de la UE de la Directiva 2002/95/CE del consejo, de 18 de agosto de 2005 y enmienda
--------------	--

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de Conformidad - CE:	ITSCE167RD3
RoHS Información:	2CSC444010K0201

Clasificaciones

Objeto Código De Clasificación:	Q
ETIM 4:	EC001445 - Residual de corriente relé de monitoreo de
ETIM 5:	EC001445 - Residual de corriente relé de monitoreo de