



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: JSTD25H
Código: 2TLA020007R6300

JSTD25H
Con.Inst.Móvil,2xSafeball,M12-8p

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Con las dos manos dispositivo con JSTD1-B Safeballs. Botones laterales montadas en un 44x88 de aluminio extruido perfil diseñado para la dos-mano de aplicaciones. Pre-cableado para un M12 de 8 pines conector con protectores de bridas de la safeballs. Alto nivel de seguridad se puede lograr cuando se utiliza en conjunción con un JSBR4 relé de seguridad o Plutón PLC de Seguridad.

El pedido

EAN:	7350024460346
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85365011

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.365m
Neto Del Producto De La Altura:	0.13m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.088m
Peso Neto Del Producto:	1.167kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	38.2 m
Paquete De Nivel 1 Altura:	0.14 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.095 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	1.317 kg

Información De Seguridad

Performance Level (PL):	Hasta e
Categoría De Seguridad Acc. ISO 13849-1:	4

Información Adicional

Producto Principal Tipo:	JSTD25
Nombre De Producto:	Con Las Dos Manos El Control De La Seguridad Del Dispositivo

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2TLC172001C0202_chapter10
Declaración de Conformidad - CE:	2TLC172023D0201

Clasificaciones

ETIM 4:	EC001260 - Dos-mano, dispositivo de control
ETIM 5:	EC001260 - Dos-mano, dispositivo de control
Objeto Código De Clasificación:	B