



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: M12-3A
Código: 2TLA020055R0000

M12-3A M12 Bifurcación Y. Serie todos

[Comprar en Electric Automation Network](#)



M12 Y conector para la conexión en serie de la dinámica de los dispositivos de seguridad, tales como el Edén, Sensores, Sonrisa E-Paradas, Inca E-Paradas, en Lugar de una Sola Vigas, y Tina Dinámica de los Adaptadores. 5-polos M12 conector hembra(2) para la conexión del dispositivo de seguridad, de 5 polos M12 conector macho(1) para la conexión de 24VDC, 0VDC y la dinámica de transmisión de la señal a los dispositivos de campo y 5 polos M12 conector hembra(3) para la continuación del circuito o de la devolución de la dinámica de la señal de recepción a la Vital 1/ Plutón controlador.

El pedido

EAN:	7350024452259
Cantidad De Orden Mínima:	1 pieza
Arancel De Aduanas Número:	85444290

Dimensiones

Neto Del Producto Anchura:	0.035m
Neto Del Producto De La Altura:	0.04m
Producto De La Profundidad De La Red:	0.02m
Peso Neto Del Producto:	0.028kg

Información Del Envase

Paquete De Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Paquete De Nivel 1 De Ancho De:	0.10 m

Paquete De Nivel 1 Altura:	0.02 m
Paquete De Nivel 1 Longitud:	0.17 m
Paquete De Nivel 1 Peso Bruto:	0,02 kg

Información Adicional

Producto Principal Tipo:	Conectores
Nombre De Producto:	Conector

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha De Datos De Información Técnica:	2TLC172001C0202_chapter05
Declaración de Conformidad - CE:	NoDecNee

Clasificaciones

E-nummer:	3861400
ETIM 4:	EC002638 conector del Cable de
ETIM 5:	EC002638 conector del Cable de
Objeto Código De Clasificación:	X