



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: RSO22110

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO Hasta 550VCA  
INTENSIDAD DE CARGA >100A a 150A FASES  
CONTROLADAS 3 fases Otros CARGA (resultado)  
Módulo de salida para arranque/parada suave de  
motores de inducción trifásicos INTENSIDAD DE  
CARGA 110A CA MÁX. DATOS DEL MOTOR 22 kW  
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 150-250V CArms  
DIMENSIONES 103 x 73.5 x 40 mm FASES  
CONTROLADAS 3 fases



[Comprar en Electric Automation Network](#)

Controladores de Motor

Control de ángulo de fase trifásico

Modelos RSC-AAM60/RSO .....

- Módulos de control y de salida para control analógico de calefactores o motores de inducción trifásicos
- Intensidad nominal: 3 x 10, 25, 50, 90, 110 AC Arms
- Tensión nominal: Hasta 600 VCArms
- Escala de tensión de alimentación: 10 a 32 VCC
- Escala de tensión de control: 0 a 20 mA/4 a 20 mA
- Indicación LED para línea y carga conectadas
- Protección por varistor

Descripción del Producto Código de Pedido

RSC-AA M 60

El módulo de control RSC- AAM60 con microprocesador se utiliza con los módulos de salida RSO.... para lograr el arran- que/parada suave, controlado por tensión, de los motores tri- fásicos y la posibilidad de redu- cir la energía cuando, por ejem- plo, hay un ventilador que funciona con capacidad varia- ble. Esta función se obtiene accionando el módulo de con- trol con una intensidad de entre 4 y 20 mA (0 y 20 mA).

Se puede seleccionar el módulo de salida de acuerdo con la ten- sión nominal y la dimensión de la carga.

Esta unidad de arranque suave, controlada por el ángulo de fase, puede utilizarse para bombas, ventiladores, radiadores, lámparas y muchas otras aplicaciones.

Las indicaciones LED para línea y carga conectadas dan una indicación clara del estado.

Relé de Estado Sólido Arranque/parada suave Módulo de control Módulo de salida  
Tipo de entrada de control  
Multitensión Tensión nominal Intensidad nominal  
RSO 4050  
Selección del Modelo, Módulo de Control  
Intensidad de control Red Tensión de funcionamiento máx. Referencia  
0-20 mA/4-20 mA Multitensión 600 VCA RSC-AA M 60  
Selección del Modelo, Módulo de Salida  
Tensión nominal Intensidad nominal  
10 A 25 A 50 A 90 A 110 A  
3 x 220 VCA RSO 2210 RSO 2225 RSO 2250 RSO 2290 RSO 22110  
3 x 400 VCA RSO 4010 RSO 4025 RSO 4050 RSO 4090 RSO 40110  
3 x 480 VCA RSO 4810 RSO 4825 RSO 4850 RSO 4890 RSO 48110  
3 x 600 VCA RSO 6050 RSO 6090 RSO 60110  
Espec. Generales, Módulo de Control Especificaciones de Control  
Tensión de funcionamiento  
Fase a fase [VCArms] 150 a 660 VCArms  
Frecuencia de funcionamiento 45 a 65 Hz  
Intensidad de alimentación  
sin intensidad de salida < 30 mA  
a intensidad de salida máx. < 180 mA  
Escala de tensión de  
alimentación 10 a 32 VCC  
Marca CE Sí  
Homologaciones UL, CSA  
Tensión de salida mín. Alimentación menos 8 VCC  
Intensidad de salida  
protección contra cortocircuitos £ 150 mA CC  
Especificaciones Térmicas  
Temperatura de funcionamiento -20° a +70°C (-4° a +158°F)  
Temperatura de almacenamiento -40° a +100°C (-40° a +212°F)  
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso (30.03.2007) 3-43