



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: 037H350632

Código descriptivo CI 5-9 , Peso 0.163 kg , AC-1 lth 20,0 A , AC-1 load lthe 16

[Comprar en Electric Automation Network](#)

Los minicontactores CI 5- disponen de una capacidad de potencia de hasta 5,5 kW para tensiones de la bobina de CA o CC que aseguran un funcionamiento fiable con fluctuaciones de alta y baja tensión. La característica de los minicontactores es que son compactos y adecuados para aplicaciones en las que el espacio es primordial. Gracias a sus bloques de contactos auxiliares adicionales, temporizadores y otros accesorios adicionales ofrecen una alta fiabilidad. Una de sus características más importantes es la información de estado proporcionada de la función mecánica y la función "mirror contact", según las normas IEC 60947-4-1 y 60947-5-1. Además, el CI 5- protege frente a las descargas eléctricas gracias a la distancia de protección adicional entre las superficies de la carcasa y las partes activas. El programa CI 5- incluye un relé bimetálico de protección frente a sobrecargas, con un mecanismo diferencial sensible a los estados de pérdidas de fases. Diseño compacto Alta flexibilidad Capacidad de potencia de hasta 5,5 kW Para tensiones de la bobina de CA o CC

Código descriptivo	CI 5-9
Peso	0.163 kg
AC-1 lth	20,0 A
AC-1 load lthe	16,0 A
AC-3 le	8,5 A
Potencia AC-3	3,0 kW
Potencia AC-3	4,0 kW
Aprobaciones	C UL US, CE, EAC
Tensión bobina	230 V
Tensión bobina	230 V

EAN	5702423265589
Cont. Principales	4
Máx. cont. Aux.	4
Descripción producto	CONTACTOR

Prod. group	Contactors and motor starters
Prod. name	CONTACTOR
UL approval file name	E63581