



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: 047B3015

Código descriptivo CTI 100 , Peso 1.8 kg , Aprobaciones C UL US, CE, EAC

[Comprar en Electric Automation Network](#)

La gama de productos CTI es modular, flexible y ofrece una completa selección de funciones y accesorios auxiliares de tipo clip-on: contactos auxiliares, contactos de alarma, disparos de tensión y subtensión. Diseño compacto Montaje sobre carril DIN Aplicación en motores Protección frente a cortocircuitos Protección frente a sobrecarga del motor (de 31,5 a 45 kW) Rango de ajuste: de 40 a 90 A Interruptor de operación (dispositivo de arranque manual del motor) Interruptor aislador (con dispositivo de bloqueo) Interruptor de emergencia (con disparo de subtensión) Indicaciones: Funciones de prueba y de reinicio ON y OFF Disparo térmico y electromagnético

Código descriptivo	CTI 100
Peso	1.8 kg
Aprobaciones	C UL US, CE, EAC
Rotura cap. lcs	25 kA
Rango de intensidad	63,00 - 90,00 A
EAN	5702423074280
Función	Overload and short-c. protect
Max. load, AC-3	45,00 kW

Intensidad de disparo máx.	1.260,0 A
Descripción producto	CIRCUIT BREAKER
Prod. group	Contactors and motor starters
Prod. name	CIRCUIT BREAKER
UL approval file name	E148460
Used for	MOTORS