Referencia: 060G3064

Código descriptivo MBS 33 , Peso 0.324 kg , - común BLACK , + alimentación Marron , Precisión 0

Comprar en Electric Automation Network

Los transmisores de presión MBS 33 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas. Este programa flexible de transmisores de presión cubre una señal de salida de 4 a 20 mA, versiones absoluta y relativa, rangos de medición de 0-1 a 0-600 bares y un amplio rango de conexiones de presión y eléctricas. Su excelente estabilidad ante las vibraciones, estructura robusta y alto nivel de protección ECM/EMI hacen que este transmisor de presión cumpla los requisitos industriales más estrictos. Señal de salida de 4 a 20 mA Temperatura de funcionamiento de -40 a 85° C Rango de medición de 0 a 600 bares Gran variedad de conexiones de presión disponibles Apto para su uso en entornos industriales con condiciones de trabajo adversas

Código descriptivo	MBS 33
Peso	0.324 kg
- común	BLACK
+ alimentación	Marron
Precisión	0,80 %
Precisión, típica +/- FS [%]	0,3 %
Aj. ZP / span	No
Temp. ambiente	-30 - 85 °C
Temperatura Ambiente	-22 - 185 °F
Aprobaciones	ATEX
Comentarios aprobación	ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Longitud del cable	79,00 in
Longitud del cable	2,00 m

Comp. temp. range	0 - 80 °C
Rango temp. compensada	32 - 176 °F
EAN	5702423029853
Comentarios conex. eléct.	Screened
Electr. conn. type	Cable
IP	IP67

Diafrag. ras.	No
Seguridad int.	No
Temperatura del medio	-40 - 85 °C
Temperatura del medio	-40 - 185 °F
Non-linearity BFSL ±FS [%]	0,20 %
Output sign. type	4 - 20 mA
Sobrecarga máx. presión	80,0 bar
Conexión de presión HEX	27,0
Conex. presión estándar	EN 837
Tipo conex. presión	G - 1/2 Male
Rango de presión	0,00 - 40,00 bar
Pr. Referencia	Relativa
Amortiguador de pulsos	No
Response time max.	4 ms
Clave especificación	MBS 33-2611-3AB08
Supply current max.	28 mA
Supply volt.	10,00 - 30,00 V