



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: M1K04S03M0S01

M1K04S03M0S01 ELIWELL Memoria 1245.E
4 sondas pecado impresora

[Comprar en Electric Automation Network](#)



REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC
3701/2006 - RD 889/2006
Equipamentos que cumprem un Portaria nº1129/2009

Registrador de temperatura totalmente homologado bajo normativas metroológicas

4 modelos elegir un:

1245: hasta 4 sondas

1240: hasta 4 sondas, impresora integrada

1285: hasta 8 sondas

1280: hasta 8 sondas, impresora integrada

Sin necesidad de carné para su instalación.

Puerto de tarjetas SD estándar;

para conexión tarjetas SD estándar y descarga de datos. Una misma tarjeta sirve para la descarga de datos de múltiples M1000.E

Descarga SD automática, sin necesidad de tocar ninguna tecla, simplemente introducir la tarjeta.

RS - 485 - Para conexión sistema Televis/ModBus+

RS - 232 Para conexión de MÓDEM GSM y envío de alarmas por SMS

RS - 232 Para conexión de PC y descarga de datos.

Carga de papel térmico extremadamente sencilla.

Memoria de datos interna según norma **EN 12830**.

Relé de alarma y zumbador.

2 Entradas digitales

Impresión gráfica y de texto.

Software incluido para generar tablas, gráficos, tablas de alarmas, tablas de parámetros modificados.

Pantalla gráfica para la programación y visualización de datos

Sondas de diferentes longitudes bajo pedido. El registrador se suministra con todos los documentos metrológicos (módulo F) y las sondas conectadas y precintadas.

Seleccionar modelos de sonda de campeche, junto al registrador para confección del conjunto homologado

	MEMORIA de 1000 con impresora (mod. 1240 y 1280)	MEMORIA de 1000 pecado impresora(mod. 1245 y 1285)
Interfaz de usuario	Display LCD gráfico retro-iluminado de 8 teclas en policarbonato	Display LCD gráfico retro-iluminado 7 teclas en policarbonato
Entradas analógicas	Hasta 8 entradas analógicas NTC	Hasta 8 entradas analógicas NTC
Entradas digitales	Hasta 2 entradas digitales	Hasta 2 entradas digitales

	MEMORIA de 1000 con impresora (mod. 1240 y 1280)	MEMORIA de 1000 pecado impresora(mod. 1245 y 1285)
De Salidas digitales	1 SPDT 5(2)A 250Va	1 SPDT 5(2)A 250Va
Conectividad	Puerto RS-485 para comunicación ModBus + Serial RS-232 para descarga datos con software para Microsoft Windows® (suministrado) Ranura para tarjeta de memoria SD para descarga datos en Serie RS-232 para módem GSM	Puerto RS-485 para comunicación ModBus + Serial RS-232 para descarga datos con software para Microsoft Windows® (suministrado) Ranura para tarjeta de memoria SD para descarga datos en Serie RS-232 para módem GSM
Reloj	presente	presente
Zumbador	presente	presente
Alimentación	230Va ±10% 50/60Hz	230Va ±10% 50/60Hz
Dimensiones	210 x 245 x 70 mm	210 x 245 x 70 mm

Características

Referencia	M1K04503M0S01
Modelo	MEMORIA 1245.E
Relés	1
RS485 Incorporado	Si
ITC 3701 - EN 12830	Si
Sondas	hasta 4 NTC
RS 232	Si
Formato	Muro