



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referencia: MCD 50-B-OS  
Código: 5096852

Descargador comb. corr. rayo, completo  
con ind. visual, 255V,

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Combinación de supresión, de 1 polo, para su uso en las redes TN y TT de las redes:

MCD 50-B,-OS: Coordinación de la corriente del rayo supresor de Tipo 1 (Clase B) de la norma EN 61643-11 con la función visual de la pantalla. Para la interfaz de 0 a 2 (LPZ) en conformidad con el concepto de zonas de protección contra rayos IEC 61312-1 y/o DIN VDE 0185-305.

- El arresto de capacidad de 50 kA (10/350  $\mu$ s) por polo
- Consumo de energía • grado de Protección • la Línea de seguir la corriente de enfriamiento de 25 kA Ipeak
- Incl. tapón de tapas para la identificación de las conexiones
- Encapsulado, no de extinción spark gap
- Puede ser utilizado en el estándar de distribuidor de carcasas.

Ejemplo de aplicación: el diseño Compacto de protección contra sobretensiones conceptos y las instalaciones de la exigencia de la clase B+C supresores en un distribuidor sin disociación inductancias y/o longitudes de línea, por ejemplo, directamente en el móvil de la radio del sistema.