

Referencia: MCD 50-B 3+1
Código: 5096879

Descargador comb. corr. rayo, set para
redes TT y TNS,

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Combinación de supresión, de 4 polos, para su uso en las redes TN-S y TT de las redes.

Completamente pre-terminado y listo para la conexión, que consta de:

MCD 50-B: Coordinación de la corriente del rayo supresor de tipo 1 (Clase B) de la norma EN 61643-11 y

MCD 125-B/NPE: coordinación de N-PE spark gap, tipo 1 (Clase B) de la norma EN 61643-11 para su uso en las redes TN y TT sistemas. La interfaz de 0 a 1 según el concepto de zonas de protección contra rayos según IEC 61312-1 y VDE 0185-305 (IEC 62305).

- El arresto de capacidad de 50 kA (10/350 μ s) por polo (L-N)
- El arresto de la capacidad de 125 kA (10/350 μ s) por polo (N-PE)
- Se ajusta a VDN Directiva de la 2ª Edición de 2004
- Grado de protección • la Línea de seguir la corriente de enfriamiento de 25 kA Ipeak
- Incl. tapón de tapas para la identificación de las conexiones
- Encapsulado, no de extinción spark gap

Aplicación: protección contra Rayos de conexión equipotencial en los edificios externo de protección contra el rayo de la Clase I a IV y en la norma distribuidor de carcasas.