




Electric Automation
Automation specialists

Referencia: SKSM 130 FT
Código: 6059637

Bandeja portacables SKSM, perforada, con unión rápida, 110x300x3050, galvanizado en caliente por inmersión, DIN EN ISO 1461, Acero, St

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Bandeja de Cable con sistema de conexión rápido, incluyendo todos los componentes de conexión para el ahorro de tiempo y económico de la instalación, con cuentas directamente de la base de la perforación, 7 x 79 mm, para el montaje del soporte. Todos los anchos, con la cruz de abalorios para la estabilización y el conducto de ventilación. Continua lado de perforación, 7 x 20 mm, conector adicional de perforación. A partir de un cable de la bandeja de la anchura de 200 mm, son adecuados para el uso en los sistemas de rociadores de acuerdo con VdS guía 2092 permeable cable de la bandeja de sistema, con el 30% de la superficie del agujero. El stock de longitud es de 3050 mm, la longitud útil cuando se combina es de 3000 mm. El elemento de resorte de la FED 60 se pueden pedir por separado como un accesorio (de repuesto) por la Magia de las bandejas de cable de altura 60 mm, 85 mm y 110 mm en el número de artículo 6068859. Continua conexión equipotencial está garantizada sin componentes adicionales. VDE-prueba de cable de la bandeja del sistema.