

The OMRON logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are thick and rounded, with the 'O' being a simple circle. The entire logo is set against a light yellow rectangular background.

Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)



Encoders rotativos absolutos de mayor resistencia al agua

La familia E6C de encoders rotativos incrementales de 50 mm de diámetro ofrece una mayor resistencia al agua en comparación con los modelos convencionales.

- IP65f, construcción antigoteo y resistente al aceite

Información general

Tamaño de diámetro en mm	Tensión de alimentación	Configuración de salida	Código de salida	Resolución (pulso/rotación)	Método de conexión	Modelo
50	12 a 24 Vc.c.	Salida de colector abierto NPN	Código Gray	256, 360	Tipo de conector	E6C3-AG5C-C
				256, 360, 720, 1.024	Tipo con cable	E6C3-AG5C
			Binario	32, 40		E6C3-AN5C
			BCD	6, 8, 12		E6C3-AB5C
		Salida de colector abierto PNP	Código Gray	256, 360, 720, 1.024		E6C3-AG5B
			Binario	32, 40		E6C3-AN5B
			BCD	6, 8, 12		E6C3-AB5B
	5 Vc.c.	Salida de tensión NPN	Binario	256		E6C3-AN1E
	12 Vc.c.					E6C3-AN2E

E6F-A



Encoder rotativo absoluto en carcasa resistente

La familia E6F de encoders rotativos de 60 mm de diámetro incorpora una carcasa resistente.

- Eje más robusto (120 N en dirección radial y 50 N en dirección axial) y de mayor duración que las versiones E6F anteriores
- Construcción antigoteo con grado de protección IP64F
- Modelos de alta resolución (1.024 impulsos por rotación máximo)
- Respuesta más rápida para aplicaciones de control de alta velocidad (código Gray: 20 kHz)

Información general

Tamaño de diámetro en mm	Tensión de alimentación	Configuración de salida	Código de salida	Resolución (pulsos/revolución)	Método de conexión	Modelo
60	12 a 24 Vc.c.	Colector abierto NPN	BCD	360	Con cable	E6F-AB5C
			Código Gray	256, 360, 720, 1.024	Tipo de conector*1	E6F-AB5C-C
		Colector abierto PNP	BCD	360	Con cable	E6F-AB5B
			Código Gray	256, 360, 720, 1.024	Con cable	E6F-AG5B

*1 Para cables de extensión, solicite E69-DF5 (5M) o E69-DF10 (10M).

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
RELE DE POTENCIA PARA CCTO. IMPRESO	122903	G6C-2117P-FD-US-SV 9DC	Comprar en EAN
Termopar/Pt100 2 Alarmas 2 Entradas Evento Salida PNP 24x48	323329	E5GN-Q2BT-C AC100-240	Comprar en EAN
Comunic. RS485+Salida 2 (tensión) E5CN	169477		Comprar en EAN
DPDT 5A Enchuf. LED Indic. Diodo	125826		Comprar en EAN
4 Salidas(t15s.)/2 Entradas 2AND 35mm 24Vcc	224260	G9SX-ADA222-T15-RT DC24	Comprar en EAN
Barrera seguridad avanzada Mut Infinito Cat 4 Dedo 600mm	373274	F3S-TGR- CL4A-014-600-01	Comprar en EAN
	118970		Comprar en EAN