

The OMRON logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are thick and rounded, with the 'O' being a simple circle. The entire logo is set against a light yellow rectangular background.

Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Conectores de cable

Tamaño	Forma	Tipo	Características	Material		Modelo	
				Tuerca	Cable		
M8		Propósito general (tornillo)	• 3 pines (LED opcional)	Latón (CuZn)	PVC 2 m	XS3F-M8PVC3S2M	XS3F-M8PVC3A2M
			• 4 pines		PUR 2 m	XS3F-M8PUR3S2M	XS3F-M8PUR3A2M
		Resistente a detergentes	4 pines	Acero inoxidable (SUS316L)	PVC 2 m	Y92E-S08PVC4S2M-L	Y92E-S08PVC4A2M-L
					PUR 2 m	XS3F-M8PVC4S2M	XS3F-M8PVC4A2M
		Robótico (cadena de arrastre)	4 pines	Latón (CuZn)	PVC robótico de 2 m	XS3F-M421-402-R	XS3F-M422-402-R
					PUR robótico de 2 m	Y92E-M08PUR4S2M-L	Y92E-M08PUR4A2M-L
M12		Propósito general (tornillo)	• 3 hilos (LED opcional)	Latón (CuZn)	PVC 2 m	XS2F-M12PVC3S2M	XS2F-M12PVC3A2M
			• 4 hilos		PUR 2 m	XS2F-M12PUR3S2M	XS2F-M12PUR3A2M
			• 5 hilos		PVC 2 m	XS2F-M12PVC4S2M	XS2F-M12PVC4A2M
		Resistente a detergentes	4 hilos	Acero inoxidable (SUS316L)	PUR 2 m	XS2F-M12PUR4S2M	XS2F-M12PUR4A2M
					PVC 2 m	XS2F-M12PVC5S2M	XS2F-M12PVC5A2M
		105°C Resistentes al calor	4 hilos	Acero inoxidable (SUS316L)	PUR de 2 m	XS2F-M12PUR5S2M	XS2F-M12PUR5A2M
					PVC de 2 m resistente al calor	XS2F-E421-D80-E	XS2F-E422-D80-E
		Precableado	4 hilos	Zinc niquelado	PUR 2 m	XS5F-D421-D80-F	XS5F-D422-D80-F
PVC 2 m					XS5F-D421-D80-P	XS5F-D422-D80-P	
PUR robótico de 2 m					Y92E-M12PUR4S2M-L	Y92E-M12PUR4A2M-L	
	Robótico (cadena de arrastre)	4 hilos	Latón (CuZn)	PVC robótico de 2 m	XS2F-D421-D80-F	XS2F-D422-D80-F	
				PUR robótico de 2 m	Y92E-M12PUR4S2M-L	Y92E-M12PUR4A2M-L	
Conector (E3X) de amplificador de fibra		Conectores de amplificador de fibra	Conector de fibra especial, 4 hilos	PBT	PVC 2 m	E3X-CN21	
			Conector de fibra especial + conector M8	Enchufe: Zinc presofundido	PVC 30 cm con M8 Clavija de 4 pines	E3X-CN21-M3J-2 0.3 M	
			Conector de fibra especial + conector M12	PVC 30 cm con M12 Clavija de 4 pines	E3X-CN21-M1J 0.3 M		
Fotomicrosensor Conector (EE-SX)		Conector de cable	cable estándar	Nailon	PVC 2 m	EE-1017 2M	
			cable para aplicaciones de robótica			EE-1017-R 2M	
M8/M12		Confeccionable	Conectores y uniones para autoensamblaje	Latón	n.d.	XS2G, XS2C ^{*1} Y92E_conf	
M12		Casillas de campos de E/S	Cableado directo o comunicación DeviceNet	^{*1}		XW3B, XW3D, DRT2 ^{*1}	
M8/M12		Cartera de conectores en T, cubiertas, accesorios y extensión del cableado	^{*1}			XS2R, XS3R, XS2H, XS2W ^{*1}	

^{*1} Consulte la ficha técnica completa de accesorios E26E para obtener detalles.

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Productos de Seguridad, Bloqueo mecánico 2NC/1NA + 3NC IP67 M20 LED Metálico Terminales Llave especial	382616	D4SL-N4PDA-D4	Comprar en EAN
Sensores Fotoeléctricos, Plástico Reflex 100mm PNP Conector M12	378967		Comprar en EAN
Actuador flexible de muelle	134738		Comprar en EAN
Safety Services, Curso Seguridad 1 Día precio por persona	377272	SAFETY TRAINING DAY	Comprar en EAN
Safety Services, Curso Seguridad 4 horas precio por persona	377270	SAFETY TRAINING 0.5 DAY	Comprar en EAN
Sensores Fotoeléctricos, Réflex Larga distancia Roscada M4 Cable 5m	131569	E32-D21L 5M	Comprar en EAN
Barrera Flexible Roscada M4	131565		Comprar en EAN
Cubierta de protección para F3SN-A0607-P25	127203		Comprar en EAN
Barrera Zonal 11mm	131560		Comprar en EAN
Bisagra 1NC+1NA	143800		Comprar en EAN
DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CILINDRICO	143809		Comprar en EAN
2h Enr 10mm M30 NC CA CENELEC	143808		Comprar en EAN
M8 PVC con cable Recto 4 hilos 10m uL	363323		Comprar en EAN
	136017		Comprar en EAN

MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.25/0.37KW, 1.6/1.9A(HD/ND), vector	264298	Comprar en EAN
MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.4/0.55KW, 3.0/3.5A(HD/ND), vector	264299	Comprar en EAN
MX2 Monofásico, 200-240VAC, 0.12/0.25KW, 1.0/1.2A(HD/ND), vector	264297	Comprar en EAN
MX2 Trifásico, 200-240VAC, 3,7/5.5KW, 17.5/19.6A(HD/ND), vectorial	264292	Comprar en EAN
MX2 Trifásico, 200-240VAC, 5.5/7.5KW, 25/30A (HD/ND), vectorial	264293	Comprar en EAN
MX2 Trifásico, 200-240VAC, 1.5/2.2KW, 8.0/9.6A (HD/ND), vectorial	264290	Comprar en EAN
MX2 Trifásico, 200-240VAC, 2.2/3.0KW, 11.0/12.0A(HD/ND), vectorial	264291	Comprar en EAN
Relés Industriales, SPST-NA	377181	Comprar en EAN