




**Automatización Eléctrica**  
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.  
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Bornes DALI

Con el maestro DALI se pueden conectar hasta 64 participantes bus DALI.

El borne IB IL DALI/PWR-PAC representa a un maestro DALI que, además de la comunicación DALI, también pone a disposición el suministro del bus DALI sin tener que conectar ninguna fuente de alimentación DALI externa. Este borne puede ampliarse fácilmente con hasta tres IB IL DALI-PAC, de los cuales cada uno representa a un maestro DALI.



Maestro DALI



Ampliación a maestro DALI



Receptor de radio EnOcean

Características:


- Hasta 64 participantes bus DALI por borne maestro
- Separación galvánica segura del bus DALI
- Protección del bus DALI contra una conexión involuntaria de la tensión de red (hasta 250 V AC)
- Indicación de diagnóstico, emisión y recepción
- Disponibles componentes funcionales para PC WORX

Receptor de radio EnOcean

El receptor de radio EnOcean SRC-RS485 EVC sirve para enlazar sensores EnOcean al sistema de mando.

El enlace a la estación de E/S se realiza mediante un borne de comunicación Inline-RS-485 (IB IL RS 485/422-PRO-PAC).

Interfaz de bus local	
Tipo de conexión	Maniobra de datos Inline
Alimentación de la electrónica modular	
Tensión de alimentación	24 V DC (valor nominal)
Margen de tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC
Absorción de corriente de I <sub>U</sub>	≤ 38 mA
Datos generales	
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Datos de conexión rígido / flexible / AWG	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 - 16
Peso	194 g
Anchura	48,8 mm
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C




Datos técnicos

Maniobra de datos Inline	
24 V DC (valor nominal)	
19,2 V DC ... 30 V DC	
≤ 38 mA	
Conexión por resorte	
0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 - 16	
194 g	
48,8 mm	
-25 °C ... 55 °C	

Datos de pedido

Descripción	Tipo	Código	Embalaje
<b>Maestro DALI de un canal</b> , completo con accesorios (conector y superficie de rotulación) - Fuente de alimentación DALI integrada - Ampliación para IB IL DALI/PWR-PAC	IB IL DALI/PWR-PAC	2897813	1
<b>Receptor de radio EnOcean</b> para la conexión con IB IL RS 485/422-PRO-PAC			



Datos técnicos

Maniobra de datos Inline	
24 V DC (valor nominal)	
19,2 V DC ... 30 V DC	
≤ 38 mA	
Conexión por resorte	
0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 - 16	
57 g	
12,2 mm	
-25 °C ... 55 °C	

Datos de pedido

Tipo	Código	Embalaje
IB IL DALI-PAC	2897910	1

Datos técnicos

Maniobra de datos Inline	
-	
24 V DC (valor nominal)	
15 V DC ... 24 V DC	
-	
Conexión por tornillo	
0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 - 16	
-	
70 mm	
-20 °C ... 60 °C	

Datos de pedido

Tipo	Código	Embalaje
SRC-RS485 EVC	2897237	1

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Receptor de radio EnOcean para la conexión con IB IL RS 485/422-PRO-PAC	2897237	SRC-RS485 EVC	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Panel táctil con display TFT de 7,0" apto para gráficos, 65.535 x 800 x 480 píxeles, 1x Ethernet, 2x USB y runtime integrado del software de visualización Visu+.	2913085	TP 07T	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Panel táctil con display FSTN de 5,7" apto para gráficos, 320 x 240 píxeles, 1x Ethernet, 2x USB y runtime integrado del software de visualización Visu+.	2913218	TP 06M/M 201	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Panel táctil con display C-STN de 5,7" apto para gráficos, 320 x 240 píxeles, 1x Ethernet, 2x USB y runtime integrado del software de visualización Visu+.	2913221	TP 06S/M 201	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Panel táctil con display TFT de 7" apto para gráficos, 65.535 x 800 x 480 píxeles, 1x Ethernet, 2x USB y runtime integrado del software de visualización Visu+.	2913234	TP 07T/M 201	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Panel táctil con display TFT de 10,4" apto para gráficos, 65.535 x 640 x 480 píxeles, 1x Ethernet, 2x USB y runtime integrado del software de visualización Visu+.	2913247	TP 10T/M 201	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Panel táctil con display TFT de 12,1" apto para gráficos, 65.535 x 800 x 600 píxeles, 1x Ethernet, 2x USB y runtime integrado del software de visualización Visu+.	2913250	TP 12T/M 201	<a href="#">Comprar en EAN</a>
Panel táctil con display TFT de 15,1" apto para gráficos, 256 x 1024 x 768 píxeles, 1x Ethernet, 2x USB y runtime integrado del software de visualización Visu+.	2913263	TP 15T/M 201	<a href="#">Comprar en EAN</a>