



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

Bornes para carril universales UK, bornes para pantalla SK

Bornes para pantalla

Caballote para montaje directo

- Hay caballote en los modelos:
- AB/SS para el montaje aislado sobre la placa de montaje y
 - AB/SS-M para el montaje de contacto sobre la placa de montaje
 - Para montaje de bornes para pantalla SK y SKS




Caballote para bornes para pantalla SK




Caballote para bornes para pantalla SK y SKS


Datos generales		Datos técnicos			Datos técnicos		
Material	PA	PA			PA		
Datos de pedido		Datos de pedido			Datos de pedido		
Descripción	Color	Tipo	Código	Embalaje	Tipo	Código	Embalaje
Caballote, de material aislante, con tornillo de sujeción, para barras colectoras de 3 x 10 mm o de 6 x 6 mm	gris	AB/SS	0404428	10			
Caballote, de material aislante, con tornillo de sujeción, para barras colectoras de 3 x 10 mm	gris	AB/SS-M	3025888	10			
Soporte, de material aislante, para barras colectoras de 3 x 10 mm o de 6 x 6 mm	gris				AB/SKS	3240224	10
Accesorios		Accesorios			Accesorios		
Barra colectoras del neutro, 3 x 10 mm, 1 m de largo, material: cobre, estañado, corriente nominal: 140 A	plateado	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10



AB/SS




AB/SS-M




AB/SKS


Caballote




- Caballetes dobles y triples para diferentes barras colectoras
- Su construcción permite un diseño extremadamente compacto incluso con gran volumen de cableado, p. ej., en bornes de conexión frontal de varios pisos
- Los caballetes están aislados
- Montaje directo



AB2/SS



ABN 2/SS



AB3/SS

Bornes para carril universales UK, bornes para pantalla SK

Bornes para pantalla

N



Caballote, múltiplo, aislado

Datos generales		Datos técnicos		
Material	PA	PA		
Datos de pedido		Datos de pedido		
Descripción	Color	Tipo	Código	Embalaje
Soporte doble, de material aislante, opcionalmente utilizable para barra colectoras del neutro de 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, altura: 48 mm	gris	AB2/SS	0404431	10
Altura 48 mm	gris	ABN 2/SS	0404460	10
Altura 36,8 mm	gris			
Caballote triple, de material aislante	gris	AB3/SS	0800086	10
Accesorios				
Barra colectoras del neutro, 3 x 10 mm, 1 m de largo, material: cobre, estañado, corriente nominal: 140 A	plateado	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	0402174	10

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Puntera, Longitud: 14 mm, Color: color turquesa	3240249	AI 0,34-8 TQ-B	Comprar en EAN
Puntera, Longitud: 14 mm, Color: azul	3240250	AI 0,25-8 BU-B	Comprar en EAN
Puntera, Longitud: 14 mm, Color: amarillo	3240251	AI 0,25-8 YE-B	Comprar en EAN
Puntera con cuello aislante rotulable. Las punteras pueden rotularse con BLUEMARK cuando se utiliza el alimentador.	3240542	AI-WM 0,5-8 WH	Comprar en EAN
Puntera con cuello aislante rotulable. Las punteras pueden rotularse con BLUEMARK cuando se utiliza el alimentador.	3240543	AI-WM 0,75-8 GY	Comprar en EAN
Puntera con cuello aislante rotulable. Las punteras pueden rotularse con BLUEMARK cuando se utiliza el alimentador.	3240544	AI-WM 1-8 RD	Comprar en EAN
Puntera con cuello aislante rotulable. Las punteras pueden rotularse con BLUEMARK cuando se utiliza el alimentador.	3240545	AI-WM 1,5-8 WH	Comprar en EAN
Punteras de conductor, 0,5 mm ² , en cinta, longitud del casquillo: 8 mm, con cuello aislante, estañado galvánicamente, color: negro, gama de colores según DIN 46228-4, certificado CSA	3240663	AI 0,5-8 WH-B 3000	Comprar en EAN
Punteras de conductor, 0,5 mm ² , en cinta, longitud del casquillo: 8 mm, con cuello aislante, estañado galvánicamente, color: azul, gama de colores según DIN 46228-4, certificado CSA	3240664	AI 0,75-8 GY-B 3000	Comprar en EAN

Punteras, para dos conductores de 0,75 mm ² , longitud del manguito: 8 mm, con ccasquillo de plástico, estañado galvánico, color: azul, gama de colores conforme a NF C 63-023, certificadas según CSA	3240665	AI 1-8 RD-B 3000	Comprar en EAN
Punteras, para dos conductores de 2,5 mm ² , longitud del manguito: 10 mm, con ccasquillo de plástico, estañado galvánico, color: gris, gama de colores conforme a NF C 63-023, certificadas según CSA	3240666	AI 1,5-8 BK-B 2500	Comprar en EAN