



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

INTERFACE Serial

Industrial Modem Line

Antenas

Las antenas multibanda PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 y PSI-GSM/UMTS-QB-ANT son adecuadas para redes GSM de 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz y además para redes UMTS.

La antena PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 es apta para montaje en pared y en poste en el exterior. La antena PSI-GSM/UMTS-QB-ANT es idónea para montaje en armario o caja de distribución



Antena exterior

N



Antena armario distrib.

Descripción	Datos de pedido			Datos de pedido		
	Tipo	Código	Embalaje	Tipo	Código	Embalaje
Antena multibanda para montaje en pared y poste en exterior para UMTS y Quadband-GSM, con característica omnidir., cable antena 5 m con conector coaxial SMA	PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5	2900982	1			
Antenas multibanda para UMTS y Quadband GSM, con característica omnidireccional, 2 m de cable de antena con conector redondo SMA, grado de protección: IP65, dimensiones: 76 x 20 mm				PSI-GSM/UMTS-QB-ANT	2313371	1

Cable de prolongación de antena y protección sobretensiones

Los cables de prolongación de antena de 5 m y 10 m de longitud permiten una instalación de antenas más flexible. La protección contra sobretensiones es apta para redes GSM de 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz y redes UMTS.



Cable de prolongación de antena

N



Adaptador de protección para cables coaxiales

Descripción	Datos de pedido			Datos de pedido		
	Tipo	Código	Embalaje	Tipo	Código	Embalaje
Cable prolongación antena para UMTS y Quadband-GSM, longitud 5 m, cable de antena con conector SMA y acoplamiento SMA	PSI-CAB-GSM/UMTS-5M	2900980	1			
Cable prolongación antena para UMTS y Quadband-GSM, longitud 10 m, cable de antena con conector SMA y acoplamiento SMA	PSI-CAB-GSM/UMTS-10M	2900981	1			
Protección sobretensiones para antenas UMTS y Quadband-GSM, con conector SMA y acoplamiento SMA				CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET	2800491	1

INTERFACE Serial

Industrial Modem Line

Adaptador para programación

El adaptador MPI posibilita la conversión de una interfaz RS-232 al MPI-Bus (19,2 o 187,5 kbits/s). Sirve para acoplar módems, convertidores Bluetooth y servidor FL COM a la interfaz de programación de un controlador Siemens SIMATIC® S7 300/400.



Adaptador program.



Juego program.

Descripción	Datos de pedido			Datos de pedido		
	Tipo	Código	Embalaje	Tipo	Código	Embalaje
Adaptador MPI para el acoplamiento a la interfaz de programación de un autómata Siemens SIMATIC® S7-300/400	PSI-MPI/RS232-PC	2313148	1			
Kit de programación , para el mantenimiento remoto de autómatas Siemens-SIMATIC® S7-300/400, compuesto por módem analógico preconfigurado, cable RS-232 y adaptador MPI				PSI-MODEM-MPI-SET1	2313261	1

Conmutador de interfaces y protección sobretens. SHDSL

Conmutador de interfaces
Permite conmutar a un segundo equipo terminal con interfaz RS-232.

Protección sobretens. SHDSL
Protección sobretensiones para equipos de comunicación en banda ancha.



Conmutador de interfaces



Protección sobretens. SHDSL

Descripción	Datos de pedido			Datos de pedido		
	Tipo	Código	Embalaje	Tipo	Código	Embalaje
Conmutador de interfaces para la conmutación entre dos interfaces RS-232	PSI-MODEM-SPLITTER	2708766	1			
Cable de conexión plano RS-232 entre módem y PSI-MODEM-SPLITTER.	PSI-CA-MODEM-SPLITTER	2311425	1			
DATATRAB , protección contra sobretensiones para dos pares de conductores de señales de la interfaz de telecomunicaciones analógica y digital (DSL)				DT-TELE-RJ45	2882925	1

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde](#).

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Kit preconfigurado. Acceso a autómatas Siemens-SIMATIC® S7-300/400 desde cualquier parte del mundo para fines de programación/diagnóstico. Volumen de suministro: módem analógico, cable RS-232 y adaptador MPI. Tensión de alimentación de 2	2313261	PSI-MODEM-MPI-SET1	Comprar en EAN
Antena con caract. omnidireccional GSM-UMTS, ganancia 2 dBi, cable de antena de 5 m con conector cilíndrico SMA	2900982	PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5	Comprar en EAN