

Referencia: 3RA1315-8XB30-1AP6

COMB. CONTACTORES P/ INVERSION
AC-3, 3KW/400 V, 3POL., TAM.S00
CONEX. POR TORNILLO, AC 220 V 50 HZ/
240 V 60 HZ, ENCLAV. MEC. Y
ELECTRICO

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Datos técnicos generales:	
Función del producto	contactor inversor
Tamaño del contactor	S00
Anchura	mm 90
Altura	mm 67
Profundidad	mm 72
Identificadores de los equipos según EN 61346-2	Q
Identificadores de los equipos según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Circuito de control/ Control por entrada:	
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
Tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC	
— con 50 Hz valor asignado	V 240
— con 60 Hz valor asignado	V 240
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando	
1 valor asignado	Hz 60
2 valor asignado	Hz 60
Circuito de corriente principal:	
Intensidad de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado	A 7

Potencia de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado	kW	3	
Circuito de corriente secundario:			
Número de contactos NC para contactos auxiliares por dirección de giro		0	
Número de contactos NA para contactos auxiliares por dirección de giro		0	
Conexiones/ Bornes:			
Tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión por tornillo	
Tipo de fijación		fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022	
Condiciones ambiente:			
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60	
Grado de protección IP frontal		IP20	
Certificados/ Homologaciones:			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval			
other			
Umweltbestätigung	Bestätigungen		