

Referencia: 3RA1334-8XB36-1BB4

COMB. CONTACTORES P/ INVERSION  
15KW, TAMANO S2, DC 24 V, CON BLQ.  
C. AUX. 2 X 1NA + 1NC

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Datos técnicos generales:	
Función del producto	contactor inversor
Tamaño del contactor	S2
Anchura	mm 120
Altura	mm 133
Profundidad	mm 130
Identificadores de los equipos según EN 61346-2	Q
Identificadores de los equipos según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Circuito de control/ Control por entrada:	
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	DC
Tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC	
— valor asignado	V 24
Circuito de corriente principal:	
Intensidad de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado	A 32
Potencia de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado	kW 15
Circuito de corriente secundario:	
Número de contactos NC para contactos auxiliares por dirección de giro	1

Número de contactos NA para contactos auxiliares por dirección de giro	1
Conexiones/ Bornes:	
Tipo de conexión eléctrica para circuito principal	conexión por tornillo
Tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
Condiciones ambiente:	
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	°C -25 ... +60
Grado de protección IP frontal	IP20
Certificados/ Homologaciones:	
General Product Approval	Declaration of Conformity      Shipping Approval
Shipping Approval	other
	Umweltbestätigung      Bestätigungen