SIEMENS

Electric Automation
Automation specialists

Referencia: 3SB1208-7JW01

MANIPULADOR, 22MM, REDONDO, PLASTICO, NEGRO, ANILLO FRONT. PLASTICO NEGRO, 4 POSICIONES, MOMENTANEO, CON ENCLAVAMIENTO MECANICO EN LA POSICION O, CON SOPORTE, 1NA POR DIRECCION

Comprar en Electric Automation Network

Carcasa:	
Forma del frente de la caja	redondo
Material de la caja	plástico
Actuador:	
Tipo de elemento de accionamiento	Joystick
Número de posiciones de maniobra	4
Botón:	
Forma constructiva del botón	saliente
Color del botón	negro
Anillo frontal:	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Material del anillo frontal	plástico
Color del anillo frontal	negro
Datos técnicos generales:	
Tipo de corriente	
de la tensión de empleo	AC/DC
Grado de protección IP	IP65
Resistencia a vibraciones	
según IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Frecuencia de maniobra máx.	1 000 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	

típico	500 000
Identificadores de los equipos	
según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	S
según EN 61346-2	S
según EN 81346-2	S
Tensión de empleo	
valor asignado	5 ... 500 V
Circuito de corriente secundario:	
Número de contactos NC	
para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA	
para contactos auxiliares	4
Número de contactos conmutados	
para contactos auxiliares	0
Conexiones/ Bornes:	
Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Par de apriete de los tornillos en el soporte	0,8 N·m
Condiciones ambiente:	
Temperatura ambiente	
durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
Instalación/ fijación/ dimensiones:	
Tipo de fijación	fijación frontal
Altura	45 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	142 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22 mm
Altura de montaje	82 mm
Ancho de montaje	30 mm