

Referencia: 3TC4817-0BP00-0KF0

CONTACTOR TAMANO 4, 2 POLOS, DC-3  
Y 5, 75A BLQ. C. AUX. 22 (2NA+2NC)  
ACCIONAMIENTO AC AC 230V 50HZ,  
277V 60HZ CHAPADO CON AG/NI  
SPECIAL PURPOSE DEVICE

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Datos técnicos generales:	
Tamaño del contactor	4
Número de polos	2
Identificadores de los equipos según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	K
Identificadores de los equipos según EN 61346-2	Q
Grado de protección IP	IP00
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25 ... +55 °C
Circuito de control/ Control por entrada:	
Tipo de corriente	AC
Tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
— con 50 Hz valor asignado	230 ... 230 V
— con 60 Hz valor asignado	277 ... 277 V
Circuito de corriente principal:	
Número de contactos NA para contactos principales	2
Número de contactos NC para contactos principales	0
Intensidad de empleo con DC-3 con DC-5	
— con 440 V valor asignado	75 A
— con 220 V valor asignado	75 A

— con 600 V valor asignado	75 A	
— con 750 V valor asignado	75 A	
Potencia de empleo		
con DC-3 con DC-5		
— con 110 V valor asignado	6,5 kW	
— con 220 V valor asignado	13 kW	
— con 440 V valor asignado	27 kW	
— con 600 V valor asignado	38 kW	
— con 750 V valor asignado	45 kW	
Circuito de corriente secundario:		
Números característicos y letras identificadoras para contactos	22	
Número de contactos NA para contactos auxiliares	2	
Número de contactos NC para contactos auxiliares	2	
Número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0	
Conexiones/ Bornes:		
Tipo de conexión eléctrica para circuito principal	conexión por tornillo	
Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo	
Datos mecánicos:		
Tipo de fijación	fijación por tornillo	
Tipo de fijación montaje en serie	Sí	
Anchura	100 mm	
Altura	177,5 mm	
Profundidad	156 mm	
Certificados/ Homologaciones:		
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
Baumusterprüfbescheinigung		
Test Certificates	Shipping Approval	other
spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	Bestätigungen