

Referencia: 3TK2806-0AC2

COMBIN.DE SEGURID.DE CONTACTOR. PARA CIRCUITOS DE SEGURIDAD CIRC.DE HABILIT.Y SENAL.5NA,1NC ACCIONAM.POR CORRIENTE ALTERNA AC 24V 50/60HZ

[Comprar en Electric Automation Network](#)

Datos técnicos generales:	
Entorno de instalación referido a CEM	Este producto sólo es apto para entornos de la clase A. En entornos domésticos este aparato puede provocar interferencias no deseadas. En este caso el usuario está obligado a adoptar las correspondientes medidas.
Datos técnicos generales:	
Tipo de entrada	
entrada de realimentación	No
Entrada de inicio	No
Tipo de conexión eléctrica zócalo enchufable	No
Conexiones/ Bornes:	
Tipo de secciones de conductor conectables	
monofilar	1x (4 mm ²), 2x (1 ... 2,5 mm ²)
alma flexible	
— con preparación de los extremos de cable	2x (0,75 ... 1,5 mm ²)
Tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG	
monofilar	2x (18 ... 14)
multifilar	2x (20 ... 16)
Función del producto:	
Aptitud para uso	
Vigilancia de interruptores de posición	No
Vigilancia de circuitos de parada de emergencia	No
Vigilancia de válvulas	No
Vigilancia de sensores táctiles	No
Vigilancia de interruptores magnéticos	No
Circuitos de seguridad	No
Certificados/ Homologaciones:	
Certificado de aptitud	

Homologación TÜV	No		
Homologación UL	No		
Homologación BG BIA	No		
General Product Approval	Functional Safety/ Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
			spezielle Prüfbescheinigungen
other			
Umweltbestätigung	Bestätigungen		