

Referencia: 3TY7561-1T

BLOQUE CONTACTORES AUXILIARES DE COMPATIBILIDAD ELECTRONICA CON CONEXIONES POR TORNILLO MONTAJE LATERAL A CONTACTORES 3TF3200 Y 3TF3300

[Comprar en Electric Automation Network](#)



Datos técnicos generales:		
Aptitud para uso		contacto auxiliar y de potencia
Grado de protección IP frontal		IP20
Temperatura ambiente		
durante el almacenamiento	°C	-55 ... +80
durante el funcionamiento	°C	-25 ... +55
Circuito de corriente secundario:		
Número de contactos NC para contactos auxiliares		
conmutación instantánea		0
contacto retardado		0
Número de contactos NA para contactos auxiliares		
conmutación instantánea		0
contacto en avance		0
Intensidad de empleo		
de los contactos auxiliares		
— con AC-15		
— con 24 V	A	0,3
Intensidad de empleo		
de los contactos auxiliares con DC-13		
— con 24 V	A	0,3
— con 60 V	A	0,3

Instalación/ fijación/ dimensiones:			
Tipo de fijación			fijación por abroche
Anchura	mm		15
Altura	mm		70
Profundidad	mm		51,5
Conexiones/ Bornes:			
Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando			conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares			
— alma flexible			
— con preparación de los extremos de cable			2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
con cables AWG para contactos auxiliares			2x (18 ... 12)
Certificados/ Homologaciones:			
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Test Certificates	Shipping Approval
	Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterbescheinigung	spezielle Prüfbescheinigungen